







GERADOR INVERTER 4000

VIGI4000

O Gerador Inverter VITO combina elevada capacidade de fornecimento de energia, estabilidade de tensão e facilidade de utilização, sendo indicado para alimentar diferentes equipamentos elétricos em locais onde é necessária uma fonte de energia autónoma. Equipado com motor a gasolina de 4 tempos de 6,4cv e tecnologia Inverter, assegura uma tensão de saída estável. As tomadas monofásicas de 230V AC 50Hz disponibilizam uma potência máxima de 4000W e uma potência nominal de 3800W. Dispõe ainda de terminais DC de 12V. O modo económico ESC Throttle adapta o funcionamento do motor à carga aplicada, contribuindo para reduzir o consumo de combustível em situações de menor exigência. O depósito de 8,3L proporciona uma autonomia aproximada de 8,5 horas a 50% de carga e de 5 horas a 100%. O arranque elétrico facilita a colocação em funcionamento, enquanto a proteção térmica dos terminais DC, o terminal de ligação à terra e as luzes indicadoras de aviso complementam a utilização do equipamento. Dispõe ainda de possibilidade de ligação em paralelo e de pega de transporte ergonómica com rodas, facilitando a deslocação.

Características principais

> **Tecnologia Inverter para uma tensão de saída estável;**
> **Potência máxima de 4000W e potência nominal de 3800W nas tomadas AC;**
> **Arranque elétrico para maior comodidade de utilização;**
> **Modo económico ESC Throttle que adapta o funcionamento do motor à carga;**
> **Motor a gasolina de 4 tempos com 6,4cv;**
> **Autonomia aproximada de 8,5 horas a 50% de carga;**
> **Saída monofásica de 230V AC 50Hz e terminais DC de 12V;**
> **Proteção térmica dos terminais DC e terminal de ligação à terra;**
> **Luzes indicadoras de aviso de funcionamento;**
> **Possibilidade de ligação em paralelo;**
> **Pega ergonómica e rodas para facilitar o transporte.**

Especificações

Autonomia	**5 h**
Capacidade do depósito	**8.3 L**
Corrente nominal - tomadas AC	**15.2 A**
Nível de potência sonora (LWA)	**94 dB**
Potência máxima - tomadas AC	**4 kW**
Potência nominal - tomadas AC	**3.8 kW**
Proteção Térmica para terminais DC	**8,3 A**
Tensão nominal - terminais DC	**12 V**
Velocidade de rotação em vazio	**3600 rpm**
Cilindrada	**225 cc**
Combustível	**Gasolina**
Motor	**Combustão 4T**
Dimensões	**590 x 456 x 511 mm**
Peso do produto	**45 kg**
Fator de potência (cos Ø)	**1**
Potência máxima	**4 kVA**

Potência nominal	**6.4 cv | 4.8 kW**