



## BROCA HSS COBALTO - 2 PIEZAS VIHSSC21



La broca HSS cobalto VITO está diseñada para ofrecer precisión y resistencia en trabajos exigentes de perforación en metales duros. Fabricada en acero rápido HSS con un 5% de cobalto (AISI M35), garantiza mayor dureza, resistencia a la temperatura y una vida útil prolongada incluso bajo uso intensivo. Cumple con la norma DIN 338, asegurando un alto estándar de fabricación y compatibilidad con taladros convencionales. Ideal para aplicaciones profesionales en acero y acero inoxidable, proporciona cortes limpios y estables evitando el sobrecalentamiento durante la perforación.

### Características principales

- > Fabricada en HSS con 5% de cobalto (AISI M35).
- > Ángulo de corte de 135° para una perforación rápida y precisa.
- > Excelente resistencia al calor y al desgaste.
- > Norma DIN 338 que garantiza precisión y compatibilidad.
- > Ideal para perforar acero y acero inoxidable con alta precisión.
- > Durabilidad superior incluso en uso intensivo.
- > Rendimiento profesional con corte estable.

### Especificaciones

Díámetro	<b>1,0 mm</b>
Longitud	<b>34 mm</b>
Longitud máxima de corte	<b>12 mm</b>
Talla	<b>1,0 x 34 mm</b>
Nº de piezas	<b>2</b>
Normas	<b>DIN 338</b>

### Variantes

Referência	Talla
<b>VIHSSC21</b>	1,0 x 34 mm
<b>VIHSSC21,25</b>	-
<b>VIHSSC21,5</b>	1,5 x 40 mm
<b>VIHSSC21,75</b>	-
<b>VIHSSC22</b>	2,0 x 50 mm
<b>VIHSSC22,5</b>	2,5 x 55 mm
<b>VIHSSC23</b>	3,0 x 60 mm
<b>VIHSSC23,5</b>	3,5 x 70 mm
<b>VIHSSC24</b>	4,0 x 75 mm