



POSTE À SOUDER INVERTER 140A VII140B

Cet inverseur de soudage, équipé de la Technologie Inverter, offre une plus grande efficacité en maintenant le courant stable et sans oscillations plus longtemps. Il prend en charge deux procédés de soudage : MMA et LIFT TIG, adaptés pour l'acier inoxydable, le fer, l'aluminium et l'acier. L'écran digital intégré permet d'ajuster facilement la puissance en fonction de l'électrode et de l'épaisseur de la pièce. De plus, il dispose d'un système de ventilation et de protection thermique, garantissant la sécurité contre les baisses de tension et les surtensions. Léger et compact, il est doté d'une poignée en aluminium qui facilite un transport sécurisé.

Caractéristiques principales

- > Système de ventilation;
- > Type de soudage: MMA ou LIFT TIG;
- > Écran digital - réglage précis de l'ampérage;
- > Compatible avec les groupes électrogènes (puissance > 4,3kVA).



Spécifications

Ca^ble de pince de masse	1.2 m
Classe d'isolation	F
Compatible avec les groupes électrogènes	
Cordon d'alimentation	2 m
Courant de soudage	20 - 140 A
Diamètre de l'électrode	1.6 - 3.2 mm
Diamètre des bornes	9.2 mm
Malette de transport	BMC
Protection thermique	Oui
Rendement	85%
Système de ventilation	Oui
Tension à vide	62 V
Type de soudage	MMA
Câble du porte-électrodes	1.4 m
Facteur de marche	100 % - 85 A / 60 % - 140 A
Facteur de puissance (cos Ø)	0.93
Puissance absorbée	4.3 kVA
Tension de charge	230 V AC 50 Hz
Hauteur	335 mm
Largueur	170 mm
Longueur	380 mm

Poids avec emballage	5.361 kg
Poids du produit	3.332 kg
Indice de protection	IP21S