



SOLDADOR INVERTER 170A VII170

El Soldador Inverter de 170A de la gama WEL de VITO (VII170), con una potencia de 4,9kVA, es adecuado para realizar los trabajos de soldadura cotidianos. Este soldador ofrece un rendimiento de soldadura de máxima calidad, lo que le permite realizar tareas con precisión y eficacia. Con capacidad para soldadura MMA y LIFT TIG, esta máquina permite versatilidad en una gran variedad de proyectos y materiales, como aluminio, acero inoxidable, acero y hierro. También permite utilizar electrodos de 1,6 a 5mm de diámetro, lo que refuerza su carácter versátil. La tecnología Inverter también se destaca por su capacidad para convertir la electricidad de forma eficiente, ayudando a estabilizar y optimizar la soldadura. Así, se caracteriza por ser una herramienta indispensable y fiable.

Características principales

- > HOT START facilita el inicio de la soldadura;
- > ARC FORCE garantiza la estabilidad;
- > ANTI STICK facilita el desprendimiento del electrodo en caso de enganche;
- > (VRD) Dispositivo de Reducción de Voltaje reduce la tensión en vacío para mayor seguridad del usuario;
- > Protección térmica garantiza la protección en caso de sobrecalentamiento;
- > Sistema de ventilación que permite un uso prolongado de la máquina sin interrupciones;
- > Pantalla digital de fácil lectura donde se pueden ajustar los parámetros de soldadura;
- > Ergonomía favorecida por la ligereza del equipo.



Especificaciones

Altura	300 mm
Ancho	245 mm
Longitud	380 mm
Peso con embalaje	7.921 kg
Peso del producto	7.179 kg
Cable de alimentación	1,6m
Clase de aislamiento	F
Corriente de soldadura	20-170 A
Diámetro de los bornes de conexión	9,2mm
Maletín de transporte	Aluminio
Rendimiento	85%
Sistema de ventilación	Si
Tensión en vacío	65V
Tipo de soldadura	MMA, LIFT TIG
Cable de la pinza de masa	1,7m
Cable del porta-electrodos	1,7m
Diámetro del electrodo	1.6 - 5mm
Pantalla digital	Si
Ciclo de trabajo	100% - 131A 60% - 170A

Contenido del envase

TIPOS DE SOLDADURA:> MMA - Uso de electrodos (proceso manual)

> LIFT TIG - Uso de electrodos de tungsteno y un gas inerte.FUNCIONES ADICIONALES:> HOT START - Facilita el inicio de la soldadura abriendo el arco entre el electrodo y la pieza.> ARC FORCE - Fuerza el arco entre el electrodo y la pieza de trabajo. Ayuda a terminar la soldadura sin parar ni pegar el electrodo.> ANTI STICK - Permite retirar los electrodos que se pegan a la pieza sin dañarlos por sobrecorriente.> VRD - Dispositivo de reducción de tensión. Permite al usuario tocar los electrodos sin ningún peligro hasta que la operación de soldadura haya finalizado

Factor de potencia (cos Ø)	0.93 cos Ø
Potencia nominal	4,9 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Grado de protección	IP21S