



SCHWEIßINVERTER 200A VII200B

Der 200A-Schweißinverter der WEL-Serie von VITO (VII200B) mit einer Leistung von 6,8 kVA eignet sich für professionelle Schweißarbeiten in industriellen Umgebungen. Diese Schweißmaschine bietet eine herausragende Schweißleistung und ermöglicht präzises und effizientes Arbeiten. Mit der Fähigkeit, sowohl MMA- als auch LIFT-TIG-Schweißverfahren auszuführen, ist das Gerät für verschiedene Projekte und Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Stahl und Eisen geeignet. Zudem können Elektroden mit einem Durchmesser von 1,6 bis 5 mm verwendet werden, was die Vielseitigkeit weiter erhöht. Die Inverter-Technologie sorgt für eine effiziente Umwandlung der elektrischen Energie, wodurch die Stabilität und Qualität der Schweißnaht optimiert werden. Somit ist diese Maschine ein unverzichtbares und zuverlässiges Werkzeug.

Hauptmerkmale

- > HOT START erleichtert den Schweißbeginn;
- > ARC FORCE sorgt für eine stabile Lichtbogenleistung;
- > ANTI STICK verhindert das Festkleben der Elektrode;
- > VRD (Voltage Reduction Device) reduziert die Leerlaufspannung für mehr Sicherheit;
- > Thermischer Schutz schützt vor Überhitzung;
- > Belüftungssystem ermöglicht einen längeren Betrieb ohne Unterbrechung;
- > Digitales Display für eine einfache Parametereinstellung;
- > Ergonomisches Design, das durch das geringe Gewicht für mehr Komfort sorgt.



Spezifikationen

Belüftungssystem	Ja
Durchmesser der Anschlussklemmen	9,2mm
Leerlaufspannung	65V
Leistung	85%
Schweißstrom	20-200 A
Schweißstyp	MMA, LIFT TIG
Stromkabel	1,6m
Tragetasche	Aluminium
Wärmedämmklasse	F
Breite	245 mm
Gewicht mit Karton	8.494 kg
Höhe	300 mm
Länge	380 mm
Produktgewicht	4.962 kg
Ciclo de trabalho (inverter)	100% - 155A 60% - 200A
Digitale Anzeige	Ja
Durchmesser der Elektroden	1.6 - 5mm
Elektrodenhalterkabel	1,7m
Kabel für Zangen	1,7m
Leistungsfaktor (cos Ø)	0.93 cos Ø

Packungsinhalt

SCHWEISSVERFAHREN:> MMA - Verwendung von Elektroden (manuelles Verfahren)

> LIFT TIG - Verwendung von Wolframelektroden und Schutzgas

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:> HOT START - Erleichtert die Einleitung des Schweißvorgangs durch die Öffnung des Lichtbogens zwischen der Elektrode und dem Werkstück.> ARC FORCE - Erzwingt den Lichtbogen zwischen der Elektrode und dem Werkstück. Hilft, die Schweißung zu beenden, ohne dass die Elektrode angehalten oder gegriffen werden muss.> ANTI STICK - Ermöglicht das Entfernen von Elektroden, die am Werkstück haften, ohne sie durch Überstrom zu beschädigen.durch Überstrom.> VRD - Vorrichtung zur Spannungsreduzierung. Ermöglicht es dem Benutzer, die Elektroden ohne Risiko zu berühren, bis der Schweißvorgang abgeschlossen ist.

Nennleistung	6,8 kVA
Versorgungsspannung	230V AC 50Hz
Schutzindex	IP21S