



## POSTE À SOUDER INVERTER 250A VII250A

Le Poste à Souder Inverter de 250A de la gamme WEL de VITO (VII250A), d'une puissance de 7,8kVA, est adapté aux travaux de soudage intensifs en milieu industriel. Cette machine à souder offre des performances de soudage de haute qualité, vous permettant d'effectuer des tâches avec précision et efficacité. Capable de réaliser des soudures MMA et LIFT TIG, cette machine permet une grande polyvalence dans une variété de projets et de matériaux, tels que l'aluminium, l'inox, l'acier et le fer. Il permet également l'utilisation d'électrodes de 1,6 à 5mm de diamètre, ce qui renforce son caractère polyvalent. La technologie Inverter se distingue également par sa capacité à convertir efficacement l'électricité, ce qui permet de stabiliser et d'optimiser le soudage. Il s'agit donc d'un outil indispensable et fiable.

### Caractéristiques principales

- > HOT START facilite le démarrage du soudage ;
- > ARC FORCE garantit la stabilité ;
- > ANTI STICK facilite le détachement de l'électrode en cas d'accrochage ;
- > (VRD) Dispositif de Réduction de Tension réduit la tension à vide pour la sécurité de l'utilisateur ;
- > Protection thermique, pour éviter les surchauffes ;
- > Système de ventilation permettant une utilisation prolongée de la machine sans interruption ;
- > Écran numérique facile à lire et réglage des paramètres de soudage ;
- > Ergonomie favorisée par la légèreté de l'équipement.



### Spécifications

Câble de la pince de masse	<b>1,7m</b>
Câble du porte-électrodes	<b>1,7m</b>
Diamètre des électrodes	<b>1.6 - 5mm</b>
Écran digital	<b>Oui</b>
Classe d'isolation	<b>F</b>
Cordon d'alimentation	<b>1,3m</b>
Courant de soudage	<b>20-250 A</b>
Diamètre des bornes	<b>12,5mm</b>
Malette de transport	<b>Aluminium</b>
Rendement	<b>85%</b>
Système de ventilation	<b>Oui</b>
Tension à vide	<b>65V</b>
Type de soudage	<b>MMA, LIFT TIG</b>
Facteur de marche	<b>100% - 193A   60% - 250A</b>
Facteur de puissance (cos Ø)	<b>0.93 cos Ø</b>
Puissance absorbée	<b>7,8 kVA</b>
Tension de charge	<b>230V AC 50Hz</b>
Hauteur	<b>340 mm</b>
Largueur	<b>265 mm</b>
Longueur	<b>460 mm</b>

### Contenu de l'emballage

TECHNIQUES DE SOUDURE:> MMA - Utilisation d'électrodes (procédé manuel)

> LIFT TIG - Utilisation d'électrodes en tungstène et d'un gaz inerte.FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES: HOT START - Facilite le démarrage du soudage en permettant l'ouverture de l'arc entre l'électrode et la pièce.> ARC FORCE - Force l'arc entre l'électrode et la pièce. Aide à terminer la soudure sans arrêter ou coller l'électrode.> ANTI STICK - Permet de retirer les électrodes qui collent à la pièce sans les endommager par une surintensité.> VRD - Dispositif de réduction de tension. Permet à l'utilisateur de toucher les électrodes sans aucun danger jusqu'à ce que le soudage soit terminé.

Poids avec emballage	<b>10.868 kg</b>
Poids du produit	<b>8.056 kg</b>
Indice de protection	<b>IP21S</b>