



PONCEUSE À PLÂTRE EXTENSIBLE 710W VILGE710

Ponceuse pour plaques de plâtre télescopique de 710W, avec une vitesse de rotation à vide de 800-1700rpm (plateau ronde), et une vitesse de 3000-6000rpm (plateau triangulaire), un diamètre du plateau de ponçage ronde de 260mm, un diamètre du plateau de ponçage triangulaire de 293mm, un Diamètre du disque abrasif à velcro de 215 mm, diamètre de la feuille abrasive triangulaire à velcro de 280 mm, 2 positions de poignée auxiliaire, tuyau d'aspiration de 4,5 mètres de long, pour un travail des plus professionnels et de qualité.

Caractéristiques principales

- Système d'aspiration qui permet de garder l'espace propre. -
- Vitesse variable en fonction des besoins de l'utilisateur. -
- Interrupteur marche/arrêt verrouillable. - Contrôle de la puissance d'aspiration et de la vitesse de rotation pour s'adapter aux besoins du travail. - Fixation par velcro, lumières LED.

Spécifications

| | |
|---|-----------------|
| Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Cordon d'alimentation | 4,2 m |
| Diamètre du plateau de ponçage rond | 260 mm |
| Diamètre du tampon de velcro rond | 215 mm |
| Fixation des feuilles abrasives à velcro | Oui |
| Hauteur | 340 mm |
| Largueur | 245 mm |
| Longueur | 740 mm |
| Longueur du tuyau d'aspiration | 4,5 m |
| Longueur maximale du bras | 1,6 m |
| Montage rapide des plateaux de ponçage | Oui |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 99 dB(A), k = 3 |
| Poids avec emballage | 11.068 kg |
| Poids du produit | 5.302 kg |
| Puissance absorbée | 710 W |
| Système d'aspiration compatible avec l'aspirateur | Oui |
| Taille du plateau de ponçage triangulaire | 293 mm |
| Vitesse de rotation à vide - plateau rond | 800 - 1700 rpm |
| Vitesse de rotation à vide - plateau triangulaire | 3000 - 6000 rpm |
| Vitesse variable | Oui |