

MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM DUPLO FILTRO A1

VIM757

A máscara de proteção com duplo filtro foi desenvolvida para proporcionar proteção respiratória em ambientes onde exista exposição a vapores orgânicos, quando utilizada com filtros adequados e de acordo com as respetivas limitações de utilização. Fabricada em borracha termoplástica (TPR), oferece um ajuste confortável ao rosto e está certificada segundo a EN 140:1998, norma aplicável às máscaras faciais reutilizáveis de meia face. Está equipada com dois filtros laterais de classe A1, certificados de acordo com a EN 14387:2004+A1:2008, destinados à proteção contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65 °C. A máscara incorpora uma válvula de exalação central, que ajuda a reduzir a acumulação de calor e humidade no interior, aumentando o conforto durante utilizações prolongadas. As correias elásticas ajustáveis permitem uma adaptação segura e estável a diferentes utilizadores. Com um fator de proteção nominal (FP) de 50, é indicada para aplicações de pintura, utilização de solventes, manutenção industrial e outras atividades compatíveis com a classe de filtro A1, devendo ser sempre utilizada em conformidade com as instruções do fabricante e após uma adequada avaliação dos riscos.

Características principais

- **Certificação EN 140:1998**
- **Filtros certificados segundo EN 14387:2004+A1:2008**
- **Filtros de classe A1 para vapores orgânicos**
- **Fator de proteção nominal FP 50**
- **Corpo em borracha termoplástica confortável**
- **Duplo filtro lateral para melhor distribuição do fluxo de ar**
- **Válvula de exalação central para maior conforto**
- **Correias elásticas ajustáveis**
- **Ideal para pintura, manutenção e utilização com solventes**

Especificações

Certificação	**EN 140:1998, EN 143:2000/A1:2006 e EN 14387:2004 + A1:2008**
Classe do filtro	**757 - N**
Correias elásticas ajustáveis	**Sim**
Factor de protección nominal (FP)	**50**
Material	**Borracha termoplástica**