

# MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM FILTRO A1

## VIM762

**A máscara de proteção com filtro foi desenvolvida para proporcionar proteção respiratória contra vapores orgânicos, quando utilizada com filtros adequados e de acordo com as respetivas limitações de utilização. Fabricada em borracha termoplástica (TPR), oferece um ajuste confortável ao rosto e está certificada segundo a EN 140:1998, norma aplicável às máscaras faciais reutilizáveis de meia face. Está equipada com um filtro de classe A1, certificado de acordo com a EN 14387:2004+A1:2008, destinado à proteção contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65 °C. O equipamento incorpora um filtro central e duas válvulas de exalação laterais, que contribuem para reduzir a acumulação de calor e humidade no interior da máscara, aumentando o conforto durante utilizações prolongadas. As correias elásticas ajustáveis garantem uma adaptação segura e estável ao utilizador. Com um fator de proteção nominal (FP) de 50, é indicada para aplicações de pintura, utilização de solventes, manutenção industrial e outras atividades compatíveis com a classe de filtro A1, devendo ser utilizada em conformidade com as instruções do fabricante e após uma adequada avaliação dos riscos.**

### Características principais

- **Certificação EN 140:1998**
- **Filtro certificado segundo EN 14387:2004+A1:2008**
- **Filtro de classe A1 para vapores orgânicos**
- **Fator de proteção nominal FP 50**
- **Corpo em borracha termoplástica confortável**
- **Filtro central com duas válvulas de exalação laterais**
- **Correias elásticas ajustáveis**
- **Ideal para pintura, manutenção e utilização com solventes**

### Especificações

| | |
|---|---|
| Certificação | **EN 140:1998, EN 143:2000/A1:2006 e EN 14387:2004 + A1:2008** |
| Classe do filtro | **757 - N** |
| Correias elásticas ajustáveis | **Sim** |
| Factor de protección nominal (FP) | **50** |
| Material | **Borracha termoplástica** |