BENZINMOTORPUMPE 2´

VIMB2LA

Ausgestattet mit einem 4-Takt-Verbrennungsmotor und einer Drehzahl von 3.600 U/min bietet dieses Modell eine beeindruckende maximale Förderleistung von 30.000 l/h und erfüllt damit auch höchste Anforderungen an die Wasserförderung. Mit einer Ansaughöhe von bis zu 8 m und einer Förderhöhe von bis zu 26 m ist diese Motorpumpe ein Garant für Effizienz und damit ideal für die Bewässerung großer Flächen, die Entwässerung weitläufiger Gebiete oder die Versorgung größerer Anlagen mit sauberem Wasser. Die robuste Konstruktion und der leistungsstarke Motor sorgen für eine zuverlässige Leistung und machen dieses Modell zur idealen Wahl für intensive und langfristige Einsätze.

Hauptmerkmale

> Effizienz und Vielseitigkeit: Ermöglicht das Fördern großer Mengen sauberen Wassers;
> Sicheres und funktionelles Design: Diese Struktur dient nicht nur als Tragegriff, sondern soll die Maschine vor Beschädigungen schützen und mögliche Verletzungen des Benutzers verhindern.

Spezifikationen

Abmessungen	**470 x 370 x 390 mm**
Gewicht mit Karton	**23,5 Kg**
Produktgewicht	**21,6 Kg**
Angezeigt für	**Sauberes Wasser**
Autonomie	**3 h**
Drehung	**3600 rpm**
max. der Partikel	**3 mm**
Maximale Höhe des Strebens	**8 m**
Maximale Höhe Pumpen	**26 m**
Maximaler Durchfluss	**30000 L/h**
Schallleistungspegel (LWA)	**98.4 dB**
Hubraum	**163 cc**
Kraftstoff	**Bleifreies Benzin**
Kraftstoffdepot	**3,6 L**
Motor	**4-Takt-Verbrennung**
Kastenmaße	**480 x 390 x 400 mm**
Ligação de saída	**2“ / 50 mm**
Nennleistung	**5,5 cv / 4,1 kW**

Packungsinhalt

Filter
Zündkerzenschlüssel
Schlauchverbinder mit Dichtungen (2x)
Schlauchschellen (3x).