



## Spécifications

Autonomie	<b>3 h</b>
Carburant	<b>Essence sans plomb</b>
Convient pour	<b>Eaux claires</b>
Cylindrée	<b>163 cc</b>
Débit maximum	<b>30000 L/h</b>
Dimensions	<b>470 x 370 x 390 mm</b>
Dimensions de l'emballage	<b>480 x 390 x 400 mm</b>
Hauteur de refoulement maximale	<b>26 m</b>
Hauteur maximale d'aspiration	<b>8 m</b>
Moteur	<b>Combustion à 4 temps</b>
Niveau de puissance acoustique (LWA)	<b>98.4 dB</b>
Poids avec emballage	<b>23,5 Kg</b>
Poids du produit	<b>21,6 Kg</b>
Puissance absorbée	<b>5,5 cv / 4,1 kW</b>
Raccordement de sortie	<b>2" / 50 mm</b>
Réservoir du carburant	<b>3,6 L</b>
Taille maximale des particules	<b>3 mm</b>
Vitesse de rotation	<b>3600 rpm</b>

## MOTOPOMPE ESSENCE 2" - 163CC - 4T VIMB2LA

Équipé d'un moteur à combustion à 4 temps et une rotation de 3 600 tpm, ce modèle offre un débit maximal impressionnant de 30 000 L/h, répondant ainsi aux besoins exigeants en matière de déplacement de l'eau. Avec une hauteur d'aspiration allant jusqu'à 8m et une hauteur de pompage allant jusqu'à 26m, cette motopompe garantit l'efficacité, ce qui la rend idéale pour l'irrigation à grande échelle, le drainage de vastes zones ou l'approvisionnement en eau propre de systèmes plus grands. La conception robuste et le moteur puissant garantissent des performances fiables, ce qui fait de ce modèle le choix idéal pour les applications intensives à long terme.

### Caractéristiques principales

- > Efficacité et polyvalence: Permet de pomper de grands volumes d'eau propre;
- > Conception Sûre et Fonctionnelle: En plus de servir de sangle de transport, cette structure est conçue pour protéger la machine contre les dommages et éviter les blessures éventuelles.

## Contenu de l'emballage

Filtre
Clé à bougie
Raccords de tuyaux avec joints (x2)
Colliers de serrage (x3).