



Spezifikationen

„Ein/Aus“-Schalter-Sperrtaste	Ja
Abmessungen	210 x 350 x 900 mm
Drehwellengewinde	M14
Durchmesser Mischstab	110 mm
Geschwindigkeiten	2
Gewicht mit Karton	9 Kg
Kastenmaße	590 x 360 x 230 mm
Länge Mischstab	570 mm
Leerlaufdrehzahl - 1. Gang	0 - 480 rpm
Leerlaufdrehzahl - 2. Gang	0 - 840 U/min
Maximale Mischleistung	100 L
Metallgetriebe	Ja
Nennleistung	2050 W
Produktgewicht	7.30 Kg
Schallleistungspegel (LWA)	103 dB(A)
unterschiedliche Geschwindigkeit	Ja

KLEBSTOFF- UND ZEMENTRÜHRER DOPPELT 2050W VIMCCD2050

Er ist mit einem Drehzahlbereich-Wahlschalter ausgestattet, der die Dichte und Menge der Mischung steuert, sowie mit einem Drehzahlregler, der eine einfache Anpassung ermöglicht. Er verfügt über ein zweistufiges Metallgetriebegehäuse für höhere Langlebigkeit und bessere Kontrolle bei Anwendungen.

Hauptmerkmale

- > Metallgetriebegehäuse
- > Variable Geschwindigkeit
- > Verriegelungstaste für den Ein-/Ausschalter
- > Verfügt über 2 gegenläufige Rührstäbe für eine schnellere und einfache Mischung
- > Drehzahlbereich-Wahlschalter
- > Drehzahlregler
- > Gegenläufige Rührstäbe

Packungsinhalt

> 2 varetas de mistura: 570x100mm> Conjunto de escovas de substituição> 2 chaves de bocas SW22