



MEZCLADORA CEMENTO-COLA DE DOBLE VARILLA 2050W VIMCCD2050

Está equipada con un selector de rango de velocidad, que controla la densidad y cantidad de la mezcla, y un selector de velocidad que permite ajustarla fácilmente. Cuenta con una caja de cambios metálica de 2 velocidades para mayor durabilidad y mejor control en las aplicaciones.

Características principales

- > Caja de engranajes metálica;
- > Velocidad variable;
- > Botón de bloqueo del interruptor encendido/apagado.
- > Dispone de 2 varillas contrarrotatorias para hacer la mezcla más rápidamente y fácilmente;
- > Selector de rango de giro;
- > Selector de velocidad de giro;
- > Varillas contrarrotativas.

Especificaciones

Botón de bloqueo del interruptor «ON/OFF»	Si
Caja de engranajes metálica	Si
Capacidad máxima de mezcla	100 L
Diámetro de la varilla de mezcla	110 mm
Longitud de la varilla de mezcla	570 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB(A)
Rosca del eje de rotación	M14
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 480 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 840 rpm
Velocidad variable	Si
Velocidades	2
Dimensiones	210 x 350 x 900 mm
Peso con embalaje	9 Kg
Peso del producto	7.30 Kg
Dimensiones del embalaje	590 x 360 x 230 mm
Potencia nominal	2050 W

Contenido del envase

> 2 Varillas mezcladoras: 570x100mm> Par de escobillas de recambio> 2 Llaves fijas SW22