



## MARTEAU DE DÉMOLITION 1700W - 60J SDS HEX

### VIMDH1700



Le mandrin à changement rapide SDS Hexagonal permet un remplacement facile, garantissant une fixation sûre du burin pointu. Sa robuste boîte de vitesses en aluminium est essentielle à la durabilité et à l'efficacité de cet équipement. Les poignées antidérapantes et réglables sont conçues pour assurer une manipulation sûre et confortable. Marteau de démolition d'une puissance nominale de 1700W, a une énergie d'impact de 50 J, avec une fréquence de frappe de 0-2000cpm, mandrin SDS-Hex 30mm, pour effectuer toutes vos tâches avec qualité.

#### Caractéristiques principales

- > Corps en aluminium ;
- > Lubrification avec de la graisse;
- > Poignée à rotation 360°;
- > Système de réduction des vibrations double;
- > Balais de charbon avec goupille de sécurité;
- > Capuchon de graissage;
- > Mallette BMC avec roues pour faciliter le transport.



#### Spécifications

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Classe d'isolation                                 | <b>II</b>                |
| Puissance absorbée                                 | <b>1700 W</b>            |
| Tension de charge                                  | <b>230V AC 50Hz</b>      |
| Cordon d'alimentation                              | <b>3 m</b>               |
| Diamètre de perçage dans le béton                  | -                        |
| Diamètre du foret                                  | -                        |
| Diamètre du trépan                                 | -                        |
| Énergie d'impact                                   | <b>60 J</b>              |
| Fonctions                                          | -                        |
| Fréquence de frappe                                | <b>2000 ipm</b>          |
| Malette de transport                               | <b>BMC</b>               |
| Mandrin                                            | <b>SDS-Hex 30 mm</b>     |
| Niveau de pression acoustique (LpA) - burinage     | <b>95 dB</b>             |
| Niveau de pression acoustique (LpA) - perçage      | -                        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) - burinage    | <b>105 dB</b>            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) - perçage     | -                        |
| Positions du burin                                 | -                        |
| Type de moteur                                     | <b>Balais de charbon</b> |
| Vibration de la poignée auxiliaire (ah) - burinage | <b>11.94 m/s2</b>        |

#### Contenu de l'emballage

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Contenu de l'emballage : Burin plat SDS-Hex 30x390mm |
| Burin pointu SDS-Hex 30x390mm                        |
| Poignée auxiliaire                                   |
| Pot de graisse                                       |
| Paire de balais de charbon de rechange               |

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Vibration de la poignée auxiliaire (ah) - perçage  | -                         |
| Vibration de la poignée principale (ah) - burinage | <b>10.14 m/s²</b>         |
| Vibration de la poignée principale (ah) - perçage  | -                         |
| Vitesse de rotation à vide                         | -                         |
| Corps                                              | <b>Aluminium</b>          |
| Dimensions                                         | <b>770 x 165 x 320 mm</b> |
| Poids avec emballage                               | <b>23,5 Kg</b>            |
| Poids du produit                                   | <b>16 Kg</b>              |
| Dimensions de l'emballage                          | <b>870 x 170 x 350 mm</b> |