

MARTELO DEMOLIDOR 1700W - 60J SDS HEX

VIMDH1700

O sistema de encaixe rápido SDS Hexagonal permite a troca fácil garantindo um encaixe seguro dos ponteiros. A sua robusta caixa de engrenagens em alumínio é fundamental para a durabilidade e eficiência deste equipamento. As pegas anti deslizantes e ajustáveis estão projetadas para conseguir um manuseamento seguro e o mais confortável possível.

Características principais

- > Corpo em alumínio;
- > Lubrificação com massa;
- > Tampa para lubrificação;
- > Rotação a 360º;
- > Duplo sistema de redução de vibração;
- > Mala BMC com rodas para fácil transporte.







Especificações

Bucha de bloqueio/desbloqueio	**SDS-Hex 30 mm**
Cabo de alimentação	**3 m**
Diâmetro de perfuração em betão	**-**
Diâmetro máximo da broca	**-**
Diâmetro máximo da broca craneana	**-**
Energia de impacto	**60 J**
Frequência de impacto	**2000 ipm**
Funções	**-**
Mala de transporte	**BMC**
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	**105 dB**
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	**-**
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	**95 dB**
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	**-**
Posições do cinzel	**-**
Tipo de motor	**Escovas**
Velocidade de rotação em vazio	**-**
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	**11.94 m/s2**
Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	**-**
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	**10.14 m/s2**

Conteúdo da Embalagem

Conteúdo da embalagem Cinzel SDS-Hex 30 x 390 mm
Ponteiro SDS-Hex 390 mm
Pega auxiliar
Boião de massa
Par de escovas de substituição

Vibração da pega principal (ah) - perfuração	**-**
Classe de isolamento	**II**
Potência nominal	**1700 W**
Tensão de alimentação	**230V AC 50Hz**
Corpo	**Alumínio**
Dimensões	**770 x 165 x 320 mm**
Peso com caixa	**23,5 Kg**
Peso do produto	**16 Kg**
Dimensões da caixa	**870 x 170 x 350 mm**