



BENZIN-MOTORHACKE

VIME7A

A Motoenxada a gasolina de transmissão por correias 7cv | 5,2 kW da VITO (VIME7A) é a solução ideal para lavrar e fresar pequenos terrenos agrícolas, combinando potência e eficiência em um design leve e manobrável. Com uma largura de trabalho ajustável entre 700 mm e 850 mm, esta motoenxada é projetada para atender às necessidades de pequenos agricultores e jardineiros que buscam otimizar seus esforços em áreas menores. Um dos destaques deste equipamento é o ajuste rápido da roda frontal, que permite um deslocamento ágil e seguro, garantindo que as fresas não sejam danificadas durante a movimentação. Além disso, a motoenxada conta com um sensor de nível de óleo do motor, que proporciona segurança e previne danos ao motor, alertando o utilizador quando é necessário completar o nível de óleo. A caixa de três velocidades (duas para a frente e uma para trás) oferece versatilidade e controle durante a operação, permitindo adaptar a velocidade conforme o tipo de solo e as necessidades do trabalho. A motoenxada inclui ainda fresas de alta qualidade e um regulador de profundidade, garantindo um corte preciso e eficiente. Com esta motoenxada, os trabalhos de lavra e fresagem tornam-se mais simples e eficazes, permitindo que os utilizadores maximizem a produtividade em suas atividades agrícolas. A combinação de potência, leveza e funcionalidades inteligentes faz da VITO VIME7A uma escolha excelente para quem procura um equipamento confiável e fácil de manobrar.

Hauptmerkmale

- Leve e manobrável;
- Ajuste rápido da roda frontal;
- Sensor do nível de óleo do motor.

Spezifikationen

Abmessungen	870 x 1600 x 1100 mm
Drehung	3600 rpm
Durchmesser der Fräser	350 mm
Filter	Dreifach
Getriebeölwanne	1,4L
Gewicht mit Karton	87 Kg
Kastenmaße	840 x 470 x 650 mm
Kraftstoff	Benzin
Kraftstoffdepot	3.6 L
Motor	4-Takt-Verbrennung
Motoröl	15W40
Motorölwanne	0,6 L
Óleo das engrenagens	80W90
Produktgewicht	82 kg
Schallleistungspegel (LWA)	98 dB
Streaming	Riemen

Varianten

Referenz	Abmessungen	Drehung	Durchmesser Der Fräser	Filter	Getriebeölwanne	Gewicht Mit Karton	Kastenmaße	Kraftstoff	Kraftstoffdepot	Motor	Motoröl	Motorölwanne	Óleo Das Engrenagens	Produktgewicht	Schallleistungspegel (Lwa)	Streaming
VIME7A	870 x 1600 x 1100 mm	3600 rpm	350 mm	dreifach	1,4l	87 kg	840 x 470 x 650 mm	benzin	3,6 l	4-takt-verbrennung	15w40	0,6 l	80w90	82 kg	98 db	riemen
VIME7A.M	870 x 1600 x 1100 mm	3600 rpm	350 mm	dreifach	1,4l	87 kg	840 x 470 x 650 mm	benzin	3,6 l	4-takt-verbrennung	15w40	0,6 l	80w90	82 kg	98 db	riemen