



## BENZIN-MOTORHACKE VIME7A

A Motoenxada a gasolina de transmissão por correias 7cv | 5,2 kW da VITO (VIME7A) é a solução ideal para lavrar e fresar pequenos terrenos agrícolas, combinando potência e eficiência em um design leve e manobrável. Com uma largura de trabalho ajustável entre 700 mm e 850 mm, esta motoenxada é projetada para atender às necessidades de pequenos agricultores e jardineiros que buscam otimizar seus esforços em áreas menores. Um dos destaques deste equipamento é o ajuste rápido da roda frontal, que permite um deslocamento ágil e seguro, garantindo que as fresas não sejam danificadas durante a movimentação. Além disso, a motoenxada conta com um sensor de nível de óleo do motor, que proporciona segurança e previne danos ao motor, alertando o utilizador quando é necessário completar o nível de óleo. A caixa de três velocidades (duas para a frente e uma para trás) oferece versatilidade e controle durante a operação, permitindo adaptar a velocidade conforme o tipo de solo e as necessidades do trabalho. A motoenxada inclui ainda fresas de alta qualidade e um regulador de profundidade, garantindo um corte preciso e eficiente. Com esta motoenxada, os trabalhos de lavra e fresagem tornam-se mais simples e eficazes, permitindo que os utilizadores maximizem a produtividade em suas atividades agrícolas. A combinação de potência, leveza e funcionalidades inteligentes faz da VITO VIME7A uma escolha excelente para quem procura um equipamento confiável e fácil de manobrar.



### Hauptmerkmale

- > Leve e manobrável;
- > Ajuste rápido da roda frontal;
- > Sensor do nível de óleo do motor.

### Spezifikationen

Abmessungen	<b>870 x 1600 x 1100 mm</b>
Gewicht mit Karton	<b>87 Kg</b>
Produktgewicht	<b>82 kg</b>
Arbeitsbreite	<b>700 - 850 mm</b>
Drehung	<b>3600 rpm</b>
Durchmesser der Fräser	<b>350 mm</b>
Filter	<b>Dreifach</b>
Geschwindigkeiten	<b>2 vorne + 1 hinten</b>
Getriebeölwanne	<b>1,4L</b>
Hubraum	<b>212 CC</b>
Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Kraftstoffdepot	<b>3.6 L</b>
Motor	<b>4-Takt-Verbrennung</b>
Motoröl	<b>15W40</b>
Motorölwanne	<b>0,6 L</b>
Schallleistungspegel (LWA)	<b>98 dB</b>
Streaming	<b>Riemen</b>
Kastenmaße	<b>840 x 470 x 650 mm</b>
Nennleistung	<b>7 cv / 5,2 kW</b>

Óleo das engrenagens	80W90
----------------------	-------

Montage	Nicht Montiert
---------	----------------

**Varianten**

Referenz	Montage
VIME7A	nicht montiert
VIME7A.M	