



Especificações

Altura	860 mm
Bateria para arranque	Sim
Cárter do óleo da engrenagem	2,5L
Cárter do óleo do motor	1,65 L
Cilindrada	456 cc
Combustível	Diesel
Comprimento	1010 mm
Depósito de Combustível	5,5 L
Diâmetro das fresas	360 mm
Largura	640 mm
Largura de trabalho	1450 mm
Motor	Combustão 4T
Nível de potência sonora (LWA)	98dB
Óleo das engrenagens	80W90
Óleo do motor	15W40
Peso com caixa	190.000 kg
Peso do produto	178.5 kg
Potência nominal	12 cv / 8.9 kW
Rotação	3600 rpm
Transmissão	1Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás

Variantes

Referência	Altura	Bateria Para Arranque	Cárter Do Engrenagem	Cárter Do Óleo Da Motor	Cilindrada	Combustível	Comprimento	Depósito De Combustível	Diâmetro Das Fresas	Largura	Largura De Trabalho	Motor	Nível De Potência Sonora (Lwa)	Óleo Das Engrenagens	Óleo Do Motor	Peso Com Caixa	Peso Do Produto	Potência Nominal	Rotação	Transmissão	Velocidades
VIMEDTD12A	860 mm	Sim	2,5L	1,65 L	456 cc	Diesel	1010 mm	5,5 L	360 mm	640 mm	1450 mm	Combustão 4T	98dB	80W90	15W40	190.000 kg	178.5 kg	12 cv / 8.9 kW	3600 rpm	1Direta	2 frente + 1 trás

VIMEDTD12A	860 mm	sim	2,5l	1,65 l	456 cc	diesel	1010 mm	5,5 l	360 mm	640 mm	1450 mm	Combustão 4t	98db	80w90	15w40	190.000 kg	178.5 kg	12 cv / 8.9 kw	3600 rpm	1direta	2 frente + 1 trás
VIMEDTD12A.M	860 mm	sim	2,5l	1,65 l	456 cc	diesel	1010 mm	5,5 l	360 mm	640 mm	1450 mm	Combustão 4t	98db	80w90	15w40	190.000 kg	178.5 kg	12 cv / 8.9 kw	3600 rpm	1direta	2 frente + 1 trás