



MOTOENXADA DIESEL TRANSMISSÃO DIRETA - 7CV

VIMEDTD7A

Motoenxada com 7cv de potência, combustível Diesel, com uma cilindrada de 246cc, tem um motor com 3 velocidades e 3600 rotações por minuto, tem uma capacidade do depósito de combustível de 3,6L, um depósito de óleo com 600ml, fresas com uma dimensão de 115 cm, 35 cm de diâmetro de corte, tem uma pega de transporte e bateria.

Características principais

- > Motoenxada a diesel com transmissão direta de 7cv, de elevada qualidade.
- > De excelente desempenho, satisfaz até as necessidades mais exigentes.
- > Cilindrada de 246 CC.



Especificações

Bateria para arranque	Sim
Cárter do óleo da engrenagem	2 L
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Cilindrada	246 CC
Combustível	Diesel
Depósito de Combustível	3,6 L
Diâmetro das fresas	350 mm
Dimensão	670 x 1300 x 1130 mm
Dimensões da caixa	880 x 455 x 815 mm
Largura de trabalho	1150 mm
Montagem	Não Montada
Motor	Combustão 4T
Nível de potência sonora (LWA)	98dB
Óleo das engrenagens	80W90
Óleo do motor	15W40
Peso com caixa	127 Kg
Peso do produto	117 Kg
Potência	7 cv / 5,2 kW
Rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás

Variantes

Conteúdo da Embalagem

- Fresas para motoenxada
- Regulador de profundidade.

Referência	Bateria Para Arranque	Cárter Do Óleo Da Engrenagem	Cárter Do Óleo Do Motor	Cilindrada	Combustível	Depósito De Combustível	Diâmetro Das Fresas	Dimensão	Dimensões Da Caixa	Largura De Trabalho	Montagem	Motor	Nível De Potência Sonora (Lwa)	Óleo Das Engrenagens	Óleo Do Motor	Peso Com Caixa	Peso Do Produto	Potência	Rotação	Transmissão	Velocidades
VIMEDTD7A	sim	2 l	0,6 l	246 cc	diesel	3,6 l	350 mm	670 x 1300 x 1130 mm	880 x 455 x 815 mm	1150 mm	não montada	combustão 4t	98db	80w90	15w40	127 kg	117 kg	7 cv / 5,2 kw	3600 rpm	direta	2 frente + 1 trás
VIMEDTD7A.M	sim	2 l	0,6 l	246 cc	diesel	3,6 l	350 mm	670 x 1300 x 1130 mm	880 x 455 x 815 mm	1150 mm	montada	combustão 4t	98db	80w90	15w40	127 kg	117 kg	7 cv / 5,2 kw	3600 rpm	direta	2 frente + 1 trás