



MOTOBINEUSE A ESSENCE AVEC TRANSMISSION DIRECTE - 7 CV VIMETD7A

La motobineuse VITO VIMETD7A à essence et à transmission directe est conçue pour les agriculteurs et jardiniers à la recherche d'une machine efficace, robuste et maniable. Équipée d'un moteur 4 temps de 212cc délivrant 7cv (5,2kW), elle offre une largeur de travail réglable de 1050 à 1200mm, idéale pour les petites et moyennes surfaces agricoles. Dotée de 3 vitesses (2 avant et 1 arrière), elle comprend un filtre à huile, un capteur de niveau d'huile et un système de réglage rapide de la roue avant. La profondeur de travail peut être réglée avec précision en fonction du type de sol. Sa transmission directe assure une traction efficace et peu d'entretien.

Caractéristiques principales

- Moteur essence 4 temps 7cv (212cc) performant.
- Largeur de travail réglable de 1050 à 1200 mm.
- Boîte à 3 vitesses : 2 avant + 1 arrière.
- Filtre à huile et capteur de niveau intégrés.
- Réglage rapide de la roue avant.
- Profondeur de fraisage ajustable.
- Idéale pour l'horticulture et les petites exploitations.
- Fournie avec fraises, régulateur de profondeur et kit d'outils.

Spécifications

Carburant	Essence
Carter d'huile d'engrenages	2 L
Carter de l'huile du moteur	0,6 L
Cylindrée	212 CC
Diamètre des fraises	35 cm
Dimensions	870 x 1460 x 1260 mm
Dimensions de l'emballage	880 x 510 x 770 mm
Filtre	Double
Huile de boîte de vitesses	80W90
Huile du moteur	15W40
Largueur de travail	95 cm
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids avec emballage	105 Kg
Poids du produit	99 kg
Puissance absorbée	7 cv / 5,2 kW
Réservoir du carburant	3.6 L
Transmission	Directe
Vitesse de rotation	3600 rpm
Vitesses	2 avant + 1 arrière

Variantes																				
Référence	Carburant	Carter D'huile D'engrenages	Carter De L'huile D'Moteur	Cylindrée	Diamètre Des Fraise	Dimensions	Dimensions De L'emballage	Filtre	Huile De Boîte De Vitesses	Huile Du Moteur	Largueur De Travail	Moteur	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Poids A Emballage	Poids Du Produit	Puissance Absorbée	Réservoir Du Carburant	Transmission	Vitesse De Rotation	Vitesses
VIMETD7A	essence	2 l	0,6 l	212 cc	35 cm	870 x 1460 x 1260 mm	880 x 510 x 770 mm	double	80w90	15w40	95 cm	combustion à 4 temps	98 db	105 kg	99 kg	7 cv / 5,2 kw	3.6 l	directe	3600 rpm	2 avant + 1 arrière

VIMETD7A.M	essence	2 l	0,6 l	212 cc	35 cm	870 x 1460 x 1260 mm	880 x 510 x 770 mm	double	80w90	15w40	95 cm	combustion à 4 temps	98 db	105 kg	99 kg	7 cv / 5,2 kw	3,6 l	directe	3600 rpm	2 avant + 1 arrière
-------------------	---------	-----	-------	--------	-------	----------------------	--------------------	--------	-------	-------	-------	----------------------	-------	--------	-------	---------------	-------	---------	----------	---------------------