



PERCEUSE À COLONNE 450 W VIMFC450A

Perceuse de colonne, avec une puissance nominale de 450W, a 12 vitesses, une vitesse de rotation à vide de 200-2700tpm, a une hauteur maximale de travail de 480mm et une distance du mandrin à la colonne de 100mm, une inclinaison de la surface de travail de 45° / 0° / 45°, capacité de perçage en acier 65mm, en bois 65mm, porte-mandrin B16, en satisfaisant tous vos besoins de manière professionnelle et avec qualité.

Caractéristiques principales

- > D'une puissance de 450W et d'un diamètre de foret maximal de 16 mm, elle dispose de 12 vitesses qui permettent de varier entre 230 et 2470 tr/min. - Robuste et fiable, elle possède une table réglable jusqu'à 40° qui augmente sa polyvalence et son efficacité.
- Interrupteur de sécurité sur le couvercle de courroie.



Spécifications

Capacité maximale du mandrin	16 mm
Courroie de transmission	K500 (x2)
Dimensions de la base de support	235 x 350 mm
Dimensions du plan de travail	200 x 195 mm
Distance entre le mandrin et la colonne	125 mm
Hauteur maximale de travail	480 mm
Inclinaison de la table de perçage	45° / 0° / 45°
Interrupteur de sécurité sur le couvercle des courroies	Oui
Mode de fonctionnement	S2 (30) min
Niveau de puissance acoustique (LWA)	80,5 dB(A), k = 3
Perçage de l'acier	65 mm
Perçage du bois	65 mm
Porte-mandrin	B16
Vitesse de rotation à vide	200 - 2700 rpm
Vitesses	12
Dimensions	450 x 290 x 840 mm
Hauteur	265 mm
Largueur	440 mm
Longueur	680 mm
Poids avec emballage	27.514 kg
Poids du produit	28,35 Kg
Dimensions de l'emballage	680 x 430 x 280 mm

Puissance absorbée

450 W
