





PERCEUSE À COLONNE 450 W

VIMFC450A

Perceuse de colonne, avec une puissance nominale de 450W, a 12 vitesses, une vitesse de rotation à vide de 200-2700tpm, a une hauteur maximale de travail de 480mm et une distance du mandrin à la colonne de 100mm, une inclinaison de la surface de travail de 45º / 0º / 45º, capacité de perçage en acier 65mm, en bois 65mm, porte-mandrin B16, en satisfaisant tous vos besoins de manière professionnelle et avec qualité.

Caractéristiques principales

> D´une puissance de 450W et d´un diamètre de foret maximal de 16 mm, elle dispose de 12 vitesses qui permettent de varier entre 230 et 2470 tr/min. - Robuste et fiable, elle possède une table réglable jusqu´à 40° qui augmente sa polyvalence et son efficacité. - Interrupteur de sécurité sur le couvercle de courroie.

Spécifications

Capacité maximale du mandrin	**16 mm**
Courroie de transmission	**K500 (x2)**
Dimensions de la base de support	**235 x 350 mm**
Dimensions du plan de travail	**200 x 195 mm**
Distance entre le mandrin et la colonne	**125 mm**
Hauteur maximale de travail	**480 mm**
Inclination de la table de perçage	**45º / 0º / 45º**
Interrupteur de sécurité sur le couvercle des courroies	**Oui**
Mode de fonctionnement	**S2 (30) min**
Niveau de puissance acoustique (LWA)	**80,5 dB(A), k = 3**
Perçage de l´acier	**65 mm**
Perçage du bois	**65 mm**
Porte-mandrin	**B16**
Vitesse de rotation à vide	**200 - 2700 rpm**
Vitesses	**12**

Dimensions	**450 x 290 x 840 mm**
Hauteur	**265 mm**
Largueur	**440 mm**
Longueur	**680 mm**
Poids avec emballage	**27.514 kg**
Poids du produit	**28,35 Kg**

Dimensions de l´emballage	**680 x 430 x 280 mm**

Puissance absorbée	**450 W**