



## Especificações

Alojamento da bucha	<b>B16</b>
Altura	<b>265 mm</b>
Altura máxima de trabalho	<b>480 mm</b>
Capacidade máxima da bucha	<b>16 mm</b>
Comprimento	<b>680 mm</b>
Correia de distribuição	<b>K500 (x2)</b>
Dimensões	<b>450 x 290 x 840 mm</b>
Dimensões da base de apoio	<b>235 x 350 mm</b>
Dimensões da caixa	<b>680 x 430 x 280 mm</b>
Dimensões da superfície de trabalho	<b>200 x 195 mm</b>
Distância da bucha à coluna	<b>125 mm</b>
Inclinação da superfície de trabalho	<b>45º / 0º / 45º</b>
Interruptor de segurança na tampa das correias	<b>Sim</b>
Largura	<b>440 mm</b>
Nível de potência sonora (LWA)	<b>80,5 dB(A), k = 3</b>
Perfuração em aço	<b>65 mm</b>
Perfuração em madeira	<b>65 mm</b>
Peso com caixa	<b>27.514 kg</b>
Peso com caixa	<b>27.514 kg</b>
Peso do produto	<b>28,35 Kg</b>
Peso do produto	<b>24.456 kg</b>
Potência nominal	<b>450 W</b>
Tipo de funcionamento	<b>S2 (30) min</b>
Velocidade de rotação em vazio	<b>200 - 2700 rpm</b>

**Especificações**

---

Velocidades

---

**12**