







NETTOYEUR HAUTE PRESSION WR2 LITE 130 BAR

VIML130WR2LITE

Le moteur à balais en charbon de 1600W et la pompe en aluminium garantissent une fiabilité et une durabilité accrues lors de l`utilisation. Il comprend un tuyau (5m), des roues et une poignée pour faciliter la manipulation et le transport de la machine.

Caractéristiques principales

- **Moteur brushless en aluminium;**
- **Corps et tête de la pompe en aluminium;**
- **Tuyau d'haute pression de 5 mètres;**
- **Poignée de transport télescopique;**
- **Arrêt automatique et jet réglable.**

Spécifications

Arre^t automatique et jet réglable	**Oui**
Cordon d´alimentation	**5 m**
Débit d´eau	**5,8 L/min**
Débit maximum	**6,7 L/min**
Moteur brushless en aluminium	**Sim**
Niveau de puissance acoustique (LWA)	**89 dB(A), k = 3**
Poignée de transport	**Oui**
Poignée réglable	**Oui**
Pression de service	**90 bar**
Pression maximale	**130 bar**
Pression maximale d´entrée d´eau	**7 bar**
Tête	**Aluminium**
Tuyau	**PVC - 5 m**
Corps	**Aluminium**
Hauteur	**720 mm**
Largueur	**370 mm**
Longueur	**400 mm**
Poids avec emballage	**12.512 kg**
Poids du produit	**9.098 kg**
Indice de protection	**IPX5**
Température de travail	**5 - 50 °C**

Puissance absorbée	**1600 W**
Tension de charge	**230 V AC 50 Hz**