

WR


NETTOYEUR HAUTE PRESSION WR1 LITE 150

VIML150WR1

Ce nettoyeur a été conçu pour être utilisé dans les tâches ménagères et d'entretien léger, offrant un équilibre entre puissance, mobilité et efficacité énergétique. Le moteur à balais garantit une pression stable pendant le nettoyage, permettant d'agir efficacement sur différents types de surfaces, telles que les sols, le mobilier d'extérieur, les vélos et les petites machines. Avec une pression maximale de 150 bar et un débit de travail de 5,6 l/min, il assure un nettoyage efficace sans gaspillage d'eau. De plus, la structure légère, avec des éléments en aluminium, offre une plus grande résistance à l'usure et facilite le transport de l'équipement grâce à la poignée intégrée. Le jet réglable et le système d'arrêt automatique améliorent le contrôle de l'utilisateur, lui permettant d'ajuster l'intensité de l'eau, de réduire la consommation et d'augmenter la sécurité. Le câble de 5 mètres et le tuyau en PVC offrent une bonne liberté de mouvement dans les zones résidentielles, tout en garantissant un fonctionnement simple et intuitif.



Caractéristiques principales

- > Pression maximale de 150 bar, idéale pour le nettoyage domestique ;
- > Moteur avec composants en aluminium pour des performances plus fiables ;
- > Jet réglable pouvant être adapté en fonction de la surface ;
- > Système d'arrêt automatique pour plus de sécurité et d'économies d'énergie ;
- > Structure légère avec poignée de transport intégrée ;
- > Faible consommation d'eau grâce à un débit optimisé ;
- > Tuyau de 5 mètres, adapté aux zones résidentielles.

Spécifications

Arrêt automatique et jet réglable	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Débit d'eau	5,6 L/min
Débit maximum	8,5 L/min
Moteur brushless en aluminium	Oui
Niveau de puissance acoustique (LWA)	91 dB
Niveau de vibration	1,033 m/s²
Poignée de transport	Oui
Pression de service	110 bar
Pression maximale	150 bar
Pression maximale d'entrée d'eau	7 bar
Tête	Aluminium
Tuyau	PVC (5m)
Corps	Aluminium
Dimensions de l'emballage	256 x 311 x 725 mm
Indice de protection	IPX5
Température de fonctionnement	5 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Pistolet
Lance avec buse de pulvérisation
Tuyau haute pression
Support pour ensemble (pistolet + lance)
Support pour câble d'alimentation
Support pour tuyau haute pression
Support pour accessoires (aiguille de nettoyage, buse mousse)
Poignée
Buse mousse
Filtre d'entrée d'eau
Jeu de vis de fixation.

Poids du produit	5,6 Kg
Puissance absorbée	1600 W
Tension de charge	230 V AC 50 Hz