







WR

LAVADORA ALTA PRESSÃO WR1 LITE 150

VIML150WR1

Esta lavadora foi desenvolvida para ser utilizada em tarefas domésticas e de manutenção ligeira, oferecendo um equilíbrio entre potência, mobilidade e eficiência energética. O motor de escovas garante uma pressão estável durante as limpezas, permitindo atuar eficazmente em diferentes tipos de superfícies, como pavimentos, mobiliário de exterior, bicicletas e pequenas máquinas. Com uma pressão máxima de 150bar e caudal de trabalho de 5,6L/min, assegura uma remoção consistente de sujidade sem desperdício de água. Para além disto, a estrutura leve, com elementos em alumínio, confere maior resistência ao desgaste e facilita o transporte do equipamento, através da pega integrada. O jato regulável e o sistema de paragem automática melhoram o controlo do utilizador, permitindo ajustar a intensidade da água, reduzindo o consumo e aumentando a segurança. O cabo de 5 metros e a mangueira de PVC oferecem boa liberdade de movimentos em áreas residenciais, mantendo a operação simples e intuitiva.

Características principais

> **Pressão máxima de 150 bar, ideal para limpezas domésticas;**
> **Motor com componentes em alumínio para um desempenho mais fiável;**
> **Jato regulável que pode ser adaptado consoante a superfície;**
> **Sistema de paragem automática para maior segurança e poupança de energia;**
> **Estrutura leve com pega de transporte integrada;**
> **Baixo consumo de água, graças ao caudal otimizado;**
> **Mangueira de 5 metros, adequada a áreas residenciais.**

Especificações

Cabeça	**Alumínio**
Cabo de alimentação	**5 m**
Caudal de trabalho	**5,6 L/min**
Caudal máximo	**8,5 L/min**
Mangueira	**PVC (5m)**
Motor de escovas em alumínio	**Sim**
Nível de potência sonora (LWA)	**91 dB**
Paragem automática e jato regulável	**Sim**
Pega de transporte	**Sim**
Pressão de trabalho	**110 bar**
Pressão máx. da água de entrada	**7 bar**
Pressão máxima	**150 bar**
Vibração	**1,033 m/s²**
Corpo	**Alumínio**
Dimensões da caixa	**256 x 311 x 725 mm**
Índice de proteção	**IPX5**
Temperatura de funcionamento	**5 - 50 ºC**
Peso do produto	**5,6 Kg**

Conteúdo da Embalagem

Pistola
Ponteira com bico de aspersão
Mangueira de alta pressão
Suporte para conjunto (pistola + ponteira)
Suporte para cabo de alimentação
Suporte para mangueira de alta pressão
Suporte para acessórios (agulha de limpeza, bico de espuma)
Pega
Bico de espuma
Filtro de entrada de água
Conjunto de parafusos de fixação.

Potência nominal	**1600 W**
Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**