

WR


HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN WR2 LITE 180

VIML180WR2

La WR2 ofrece una gran potencia y presión, por lo que es ideal para limpiezas más exigentes en entornos domésticos y semiprofesionales. El motor de escobillas de aluminio de 2100W garantiza un rendimiento constante, lo que permite eliminar la suciedad más difícil de suelos, muros, vehículos, herramientas y estructuras exteriores. Con una presión máxima de 180 bar y un caudal de trabajo de 5,6 l/min, esta máquina ofrece un chorro de mayor impacto, lo que reduce el tiempo necesario para completar las tareas de limpieza profunda. Además, el cabezal y el cuerpo de aluminio refuerzan la durabilidad, mientras que el nivel de ruido controlado proporciona una mayor comodidad en usos prolongados. La manguera de 5 metros y el chorro regulable permiten adaptar el trabajo a diferentes superficies, garantizando versatilidad en múltiples contextos. La integración del sistema de parada automática aumenta la seguridad y contribuye a prolongar la vida útil de los componentes internos.

Características principales

- > Presión máxima de 180 bar, ideal para suciedad persistente;
- > Motor de 2100W de aluminio, adecuado para uso intensivo;
- > Caudal superior que acelera la limpieza profunda;
- > Cabezal y cuerpo de aluminio, para una gran robustez;
- > Nivel sonoro de 90 dB que proporciona más comodidad en tareas prolongadas;
- > Versatilidad garantizada gracias al chorro regulable;
- > Sistema de parada automática para mayor seguridad y eficiencia.



Especificaciones

Cabeza	Aluminio
Cable de alimentación	5 m
Caudal de trabajo	5,6 L/min
Caudal máximo	7,8 L/min
Mango de transporte	Sí
Manguera	PVC (5m)
Motor de escobillas en aluminio	SI
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Parada automática y chorro regulable	Sí
Présion de trabajo	130 bar
Presión máxima	180 bar
Presión máxima de agua de entrada	7 bar
Vibración	0,8 m/s²
Cuerpo	Aluminio
Dimensiones del embalaje	287 x 303 x 820 mm
Grado de protección	IPX5
Temperatura de funcionamiento	5 - 50 °C
Peso del producto	7,4 Kg

Contenido del envase

Pistola
Lanza con boquilla de pulverización
Manguera de alta presión
Soporte para conjunto (pistola + lanza)
Soporte para cable de alimentación
Soporte para accesorios (aguja de limpieza, boquilla de espuma)
Empuñadura
Boquilla de espuma
Filtro de entrada de agua
Conjunto de tornillos de fijación.

Potencia nominal	2100 W
Tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz