

W/R


NETTOYEUR HAUTE PRESSION WR2 LITE 180

VIML180WR2

Le WR2 offre une puissance et une pression élevées, ce qui le rend idéal pour les nettoyages plus exigeants dans les environnements domestiques et semi-professionnels. Le moteur à balais en aluminium de 2100W garantit des performances constantes, permettant d'éliminer les saletés les plus tenaces présentes sur les sols, les murs, les véhicules, les outils et les structures extérieures. Avec une pression maximale de 180 bar et un débit de travail de 5,6 L/min, cette machine offre un jet plus puissant, réduisant ainsi le temps nécessaire pour effectuer des tâches de nettoyage en profondeur. De plus, la tête et le corps en aluminium renforcent la durabilité, tandis que le niveau acoustique contrôlé offre un plus grand confort lors d'utilisations prolongées. Le tuyau de 5 mètres et le jet réglable permettent d'adapter le travail à différentes surfaces, garantissant ainsi une grande polyvalence dans de multiples contextes. L'intégration du système d'arrêt automatique augmente la sécurité et contribue à prolonger la durée de vie des composants internes.

Caractéristiques principales

- > Pression maximale de 180 bar, idéale pour les salissures tenaces ;
- > Moteur en aluminium de 2100W, adapté à un usage intensif ;
- > Débit supérieur qui accélère le nettoyage en profondeur ;
- > Tête et corps en aluminium, pour une grande robustesse ;
- > Niveau acoustique de 90 dB pour plus de confort lors des tâches prolongées ;
- > Polyvalence assurée par le jet réglable ;
- > Système d'arrêt automatique pour plus de sécurité et d'efficacité.

Spécifications

Arrêt automatique et jet réglable	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Débit d'eau	5,6 L/min
Débit maximum	7,8 L/min
Moteur brushless en aluminium	Oui
Niveau de puissance acoustique (LWA)	90 dB
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poignée de transport	Oui
Pression de service	130 bar
Pression maximale	180 bar
Pression maximale d'entrée d'eau	7 bar
Tête	Aluminium
Tuyau	PVC (5m)
Corps	Aluminium
Dimensions de l'emballage	287 x 303 x 820 mm
Indice de protection	IPX5
Température de fonctionnement	5 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Pistolet
Lance avec buse de pulvérisation
Tuyau haute pression
Support pour ensemble (pistolet + lance)
Support pour câble d'alimentation
Support pour accessoires (aiguille de nettoyage, buse mousse)
Poignée
Buse mousse
Filtre d'entrée d'eau
Jeu de vis de fixation.

Poids du produit	7,4 Kg
Puissance absorbée	2100 W
Tension de charge	230 V AC 50 Hz