

**WR**


## LAVADORA ALTA PRESSÃO WR2 LITE 180

**VIML180WR2**

A WR2 apresenta uma alta potência e pressão, sendo indicada para limpezas mais exigentes em ambientes domésticos e semiprofissionais. O motor de escovas em alumínio de 2100W garante um desempenho consistente, tornando possível remover a sujidade mais difícil presente em pavimentos, muros, veículos, ferramentas e estruturas exteriores. Com pressão máxima de 180 bar e caudal de trabalho de 5,6 L/min, esta máquina oferece um jato de maior impacto, reduzindo o tempo necessário para concluir tarefas de limpeza profunda. Para além disto, a cabeça e o corpo em alumínio reforçam a durabilidade, enquanto o nível sonoro controlado proporciona um maior conforto em utilizações prolongadas. A mangueira de 5 metros e o jato regulável permitem adaptar o trabalho a diferentes superfícies, assegurando versatilidade em múltiplos contextos. A integração do sistema de paragem automática aumenta a segurança e contribui para prolongar a vida útil dos componentes internos.

### Características principais

- > Pressão máxima de 180 bar, ideal para sujidade persistente;
- > Motor de 2100W em alumínio, adequado para uso intensivo;
- > Caudal superior que acelera a limpeza profunda;
- > Cabeça e corpo em alumínio, para elevada robustez;
- > Nível sonoro de 90 dB que proporciona mais conforto em tarefas prolongadas;
- > Versatilidade assegurada pelo jato regulável;
- > Sistema de paragem automática para segurança e eficiência.



### Especificações

Cabeça	<b>Alumínio</b>
Cabo de alimentação	<b>5 m</b>
Caudal de trabalho	<b>5,6 L/min</b>
Caudal máximo	<b>7,8 L/min</b>
Mangueira	<b>PVC (5m)</b>
Motor de escovas em alumínio	<b>Sim</b>
Nível de potência sonora (LWA)	<b>90 dB</b>
Paragem automática e jato regulável	<b>Sim</b>
Pega de transporte	<b>Sim</b>
Pressão de trabalho	<b>130 bar</b>
Pressão máx. da água de entrada	<b>7 bar</b>
Pressão máxima	<b>180 bar</b>
Vibração	<b>0,8 m/s<sup>2</sup></b>
Corpo	<b>Alumínio</b>
Dimensões da caixa	<b>287 x 303 x 820 mm</b>
Índice de proteção	<b>IPX5</b>
Temperatura de funcionamento	<b>5 - 50 °C</b>
Peso do produto	<b>7,4 Kg</b>
Potência nominal	<b>2100 W</b>

### Conteúdo da Embalagem

Pistola
Ponteira com bico de aspersão
Mangueira de alta pressão
Suporte para conjunto (pistola + ponteira)
Suporte para cabo de alimentação
Suporte para acessórios (agulha de limpeza, bico de espuma)
Pega
Bico de espuma
Filtro de entrada de água
Conjunto de parafusos de fixação.

Tensão de alimentação

**230 V AC 50 Hz**

---