





WR

LAVADORA ALTA PRESSÃO COM ENROLADOR WR4 225

VIML225WR4

Com um motor de indução de 2500W, esta máquina garante um torque estável, mais robustez e uma operação mais silenciosa, adequada para ambientes de trabalho onde o conforto acústico e a fiabilidade são essenciais, como oficinas e empresas de manutenção. A mangueira de 10 metros em tela de aço proporciona maior alcance e resistência mecânica, minimizando desgaste e permitindo trabalhar em áreas extensas sem deslocar o equipamento. Com pressão de 225 bar e caudal de trabalho de 7 L/min, o jato denso e consistente atua eficazmente na remoção de sujidade em superfícies amplas ou muito contaminadas. O enrolador integrado garante uma arrumação cuidada, enquanto a estrutura em alumínio reforça a durabilidade e proteção dos componentes internos. Adicionalmente, esta lavadora inclui 6 bicos aspersores com variadas funções e diferentes ângulos de abertura, permitindo uma adaptação rápida e prática do jato a diversas necessidades de limpeza. As rodas em borracha TPE asseguram maior tração, facilitando a mobilidade do equipamento mesmo em superfícies irregulares ou escorregadias.

Características principais

- **Motor de indução 2500 W para uso contínuo;**
- **Mangueira de 10 metros altamente resistente;**
- **Enrolador que prolonga a vida útil da mangueira;**
- **Pressão de 225 bar, ideal para manutenção profissional;**
- **Operação mais silenciosa, promovendo o conforto acústico;**
- **Excelente desempenho em superfícies amplas;**
- **Construção robusta para uso frequente;**
- **Versatilidade assegurada pelos 6 bicos aspersores;**
- **Rodas em borracha TPE, facilitando a mobilidade.**

Especificações

Cabeça	**Alumínio**
Cabo de alimentação	**5 m**
Caudal de trabalho	**7 L/min**
Caudal máximo	**7,7 L/min**
Mangueira	**Tela de aço (10 m)**
Nível de potência sonora (LWA)	**89dB**
Paragem automática e jato regulável	**Sim**
Pega de transporte	**Sim**
Pressão de trabalho	**160 bar**
Pressão máx. da água de entrada	**7 bar**
Pressão máxima	**225 bar**
Vibração	**1,0 m/s²**
Corpo	**Alumínio**
Dimensões da caixa	**395 x 410 x 897 mm**
Índice de proteção	**IPX5**
Temperatura de funcionamento	**5 - 50 ºC**
Motor	**Indução (Alumínio)**

Conteúdo da Embalagem

Pistola
Ponteira
Mangueira de alta pressão
Suporte para conjunto (pistola + ponteira)
Suporte para cabo de alimentação + agulha de limpeza
Suporte para bico turbo/rotativo
Suportes inferiores (2)
Bicos aspersores (6)
Adaptador para acessórios
Filtro de entrada de água
Conjunto de parafusos de fixação.

Peso do produto	**24,8 Kg**
Potência nominal	**2500 W**
Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**