


WR

LAVADORA ALTA PRESSÃO COM ENROLADOR WR4 225

VIML225WR4

Com um motor de indução de 2500W, esta máquina garante um torque estável, mais robustez e uma operação mais silenciosa, adequada para ambientes de trabalho onde o conforto acústico e a fiabilidade são essenciais, como oficinas e empresas de manutenção. A mangueira de 10 metros em tela de aço proporciona maior alcance e resistência mecânica, minimizando desgaste e permitindo trabalhar em áreas extensas sem deslocar o equipamento. Com pressão de 225 bar e caudal de trabalho de 7 L/min, o jato denso e consistente atua eficazmente na remoção de sujidade em superfícies amplas ou muito contaminadas. O enrolador integrado garante uma arrumação cuidada, enquanto a estrutura em alumínio reforça a durabilidade e proteção dos componentes internos. Adicionalmente, esta lavadora inclui 6 bicos aspersores com variadas funções e diferentes ângulos de abertura, permitindo uma adaptação rápida e prática do jato a diversas necessidades de limpeza. As rodas em borracha TPE asseguram maior tração, facilitando a mobilidade do equipamento mesmo em superfícies irregulares ou escorregadias.

Características principais

- > Motor de indução 2500 W para uso contínuo;
- > Mangueira de 10 metros altamente resistente;
- > Enrolador que prolonga a vida útil da mangueira;
- > Pressão de 225 bar, ideal para manutenção profissional;
- > Operação mais silenciosa, promovendo o conforto acústico;
- > Excelente desempenho em superfícies amplas;
- > Construção robusta para uso frequente;
- > Versatilidade assegurada pelos 6 bicos aspersores;
- > Rodas em borracha TPE, facilitando a mobilidade.



Especificações

Cabeça	Alumínio
Cabo de alimentação	5 m
Caudal de trabalho	7 L/min
Caudal máximo	7,7 L/min
Mangueira	Tela de aço (10 m)
Motor	Indução (Alumínio)
Nível de potência sonora (LWA)	89dB
Paragem automática e jato regulável	Sim
Pega de transporte	Sim
Pressão de trabalho	160 bar
Pressão máx. da água de entrada	7 bar
Pressão máxima	225 bar
Vibração	1,0 m/s²
Corpo	Alumínio
Dimensões da caixa	395 x 410 x 897 mm
Índice de proteção	IPX5
Temperatura de funcionamento	5 - 50 °C
Peso do produto	24,8 Kg

Conteúdo da Embalagem

Pistola
Ponteira
Mangueira de alta pressão
Suporte para conjunto (pistola + ponteira)
Suporte para cabo de alimentação + agulha de limpeza
Suporte para bico turbo/rotativo
Suportes inferiores (2)
Bicos aspersores (6)
Adaptador para acessórios
Filtro de entrada de água
Conjunto de parafusos de fixação.

Potência nominal	2500 W
Tensão de alimentação	230 V AC 50 Hz