

W/R


NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC DÉVIDOIR WR5 265

VIML265WR5

Ce nettoyeur a été conçu pour ceux qui ont besoin d'une puissance de nettoyage supérieure et d'une grande résistance des composants. La tête de pompe en laiton garantit une stabilité thermique et une durabilité renforcée, rendant l'équipement adapté aux environnements professionnels intensifs. Le moteur à induction de 3000W et le tuyau de 10 mètres en maille d'acier garantissent autonomie, fiabilité et capacité de fonctionnement prolongée. Avec une pression de 265 bar et un débit de travail de 8 l/min, il produit un jet très efficace pour éliminer les salissures incrustées, les huiles, les poussières industrielles et les résidus difficiles. Idéal pour les ateliers, la construction, les entreprises de nettoyage et les secteurs qui exigent des équipements fiables et résistants, le WR5 se distingue par sa robustesse et ses performances constantes. De plus, cette machine à laver est équipée de 6 buses de pulvérisation aux fonctions variées et aux angles d'ouverture différents, ce qui permet d'adapter rapidement et facilement le jet à divers besoins de nettoyage. Les roues en caoutchouc TPE assurent une meilleure adhérence, facilitant la mobilité de l'appareil même sur des surfaces irrégulières ou glissantes.

Caractéristiques principales

- > Pression de 265 bar pour les salissures industrielles importantes ;
- > Tête de pompe en laiton à haute durabilité ;
- > Moteur à induction pour fonctionnement prolongé ;
- > Débit de 8 L/min, garantissant un jet très efficace ;
- > Tuyau en maille d'acier de 10 mètres hautement résistant ;
- > Dévidoir intégré permettant de protéger et d'organiser le tuyau ;
- > Convient pour les machines lourdes et les sols industriels ;
- > Polyvalence assurée par les 6 buses de pulvérisation ;
- > Roues en caoutchouc TPE, facilitant la mobilité.

Spécifications

Arrêt automatique et jet réglable	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Débit d'eau	8 L/min
Débit maximum	8,5 L/min
Niveau de puissance acoustique (LWA)	91dB
Niveau de vibration	2,3 m/s²
Poignée de transport	Oui
Pression de service	190 bar
Pression maximale	265 bar
Pression maximale d'entrée d'eau	7 bar
Tête	Laiton
Tuyau	Tôle d'acier (8m)
Corps	Aluminium
Dimensions de l'emballage	395 x 410 x 897 mm
Indice de protection	IPX5
Température de fonctionnement	5 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Pistolet
Lance
Tuyau haute pression
Support pour ensemble (pistolet + lance)
Support pour câble d'alimentation + aiguille de nettoyage
Support pour buse turbo/rotative
Supports inférieurs (2)
Buses de pulvérisation (6)
Adaptateur pour accessoires
Filtre d'entrée d'eau
Jeu de vis de fixation.

Moteur	Induction (Aluminium)
Poids du produit	25,3 Kg
Puissance absorbée	3000 W
Tension de charge	230 V AC 50 Hz