



W/R

## LAVADORA ALTA PRESSÃO COM ENROLADOR WR5 265

VIML265WR5

Esta máquina de lavar foi desenvolvida para quem necessita de uma força de limpeza superior e elevada resistência dos componentes. A cabeça da bomba em latão garante estabilidade térmica e durabilidade reforçada, tornando o equipamento adequado a ambientes profissionais intensivos. O motor de indução de 3000W e a mangueira de 10 metros em tela de aço asseguram autonomia, fiabilidade e capacidade de operação prolongada. Com pressão de 265 bar e caudal de trabalho de 8 L/min, produz um jato altamente eficiente na remoção de sujidade aderida, óleos, poeiras industriais e resíduos difíceis. Ideal para contextos de oficinas, construção, empresas de limpeza e setores que exigem equipamentos fiáveis e resistentes, a WR5 destaca-se pela robustez e consistência no desempenho. Adicionalmente, esta lavadora inclui 6 bicos aspersores com variadas funções e diferentes ângulos de abertura, permitindo uma adaptação rápida e prática do jato a diversas necessidades de limpeza. As rodas em borracha TPE asseguram maior tração, facilitando a mobilidade do equipamento mesmo em superfícies irregulares ou escorregadias.

### Características principais

- > Pressão de 265 bar para sujidade industrial pesada;
- > Cabeça de bomba em latão com elevada durabilidade;
- > Motor de indução para funcionamento prolongado;
- > Caudal de 8 L/min, garantindo um jato muito eficaz;
- > Mangueira em tela de aço de 10 metros altamente resistente;
- > Enrolador integrado, permitindo proteger e organizar a mangueira;
- > Adequado para maquinaria pesada e pavimentos industriais;
- > Versatilidade assegurada pelos 6 bicos aspersores;
- > Rodas em borracha TPE, facilitando a mobilidade.

### Especificações

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Cabeça                              | Latão                |
| Cabo de alimentação                 | 5 m                  |
| Caudal de trabalho                  | 8 L/min              |
| Caudal máximo                       | 8,5 L/min            |
| Mangueira                           | Tela de aço (8 m)    |
| Nível de potência sonora (LWA)      | 91dB                 |
| Paragem automática e jato regulável | Sim                  |
| Pega de transporte                  | Sim                  |
| Pressão de trabalho                 | 190 bar              |
| Pressão máx. da água de entrada     | 7 bar                |
| Pressão máxima                      | 265 bar              |
| Vibração                            | 2,3 m/s <sup>2</sup> |
| Corpo                               | Alumínio             |
| Dimensões da caixa                  | 395 x 410 x 897 mm   |
| Índice de proteção                  | IPX5                 |
| Temperatura de funcionamento        | 5 - 50 °C            |
| Motor                               | Indução (Alumínio)   |

### Conteúdo da Embalagem

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Pistola                                              |
| Ponteira                                             |
| Mangueira de alta pressão                            |
| Suporte para conjunto (pistola + ponteira)           |
| Suporte para cabo de alimentação + agulha de limpeza |
| Suporte para bico turbo/rotativo                     |
| Suportes inferiores (2)                              |
| Bicos aspersores (6)                                 |
| Adaptador para acessórios                            |
| Filtro de entrada de água                            |
| Conjunto de parafusos de fixação.                    |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Peso do produto       | <b>25,3 Kg</b>        |
| Potência nominal      | <b>3000 W</b>         |
| Tensão de alimentação | <b>230 V AC 50 Hz</b> |