





WR

LAVADORA ALTA PRESSÃO COM ENROLADOR WR5 265

VIML265WR5

Esta máquina de lavar foi desenvolvida para quem necessita de uma força de limpeza superior e elevada resistência dos componentes. A cabeça da bomba em latão garante estabilidade térmica e durabilidade reforçada, tornando o equipamento adequado a ambientes profissionais intensivos. O motor de indução de 3000W e a mangueira de 10 metros em tela de aço asseguram autonomia, fiabilidade e capacidade de operação prolongada. Com pressão de 265 bar e caudal de trabalho de 8 L/min, produz um jato altamente eficiente na remoção de sujidade aderida, óleos, poeiras industriais e resíduos difíceis. Ideal para contextos de oficinas, construção, empresas de limpeza e setores que exigem equipamentos fiáveis e resistentes, a WR5 destaca-se pela robustez e consistência no desempenho. Adicionalmente, esta lavadora inclui 6 bicos aspersores com variadas funções e diferentes ângulos de abertura, permitindo uma adaptação rápida e prática do jato a diversas necessidades de limpeza. As rodas em borracha TPE asseguram maior tração, facilitando a mobilidade do equipamento mesmo em superfícies irregulares ou escorregadias.

Características principais

- **Pressão de 265 bar para sujidade industrial pesada;**
- **Cabeça de bomba em latão com elevada durabilidade;**
- **Motor de indução para funcionamento prolongado;**
- **Caudal de 8 L/min, garantindo um jato muito eficaz;**
- **Mangueira em tela de aço de 10 metros altamente resistente;**
- **Enrolador integrado, permitindo proteger e organizar a mangueira;**
- **Adequado para maquinaria pesada e pavimentos industriais;**
- **Versatilidade assegurada pelos 6 bicos aspersores;**
- **Rodas em borracha TPE, facilitando a mobilidade.**

Especificações

Cabeça	**Latão**
Cabo de alimentação	**5 m**
Caudal de trabalho	**8 L/min**
Caudal máximo	**8,5 L/min**
Mangueira	**Tela de aço (8 m)**
Nível de potência sonora (LWA)	**91dB**
Paragem automática e jato regulável	**Sim**
Pega de transporte	**Sim**
Pressão de trabalho	**190 bar**
Pressão máx. da água de entrada	**7 bar**
Pressão máxima	**265 bar**
Vibração	**2,3 m/s²**
Corpo	**Alumínio**
Dimensões da caixa	**395 x 410 x 897 mm**
Índice de proteção	**IPX5**
Temperatura de funcionamento	**5 - 50 ºC**
Motor	**Indução (Alumínio)**

Conteúdo da Embalagem

Pistola
Ponteira
Mangueira de alta pressão
Suporte para conjunto (pistola + ponteira)
Suporte para cabo de alimentação + agulha de limpeza
Suporte para bico turbo/rotativo
Suportes inferiores (2)
Bicos aspersores (6)
Adaptador para acessórios
Filtro de entrada de água
Conjunto de parafusos de fixação.

Peso do produto	**25,3 Kg**
Potência nominal	**3000 W**
Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**