

W/R


NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC DÉVIDOIR WR6 290

VIML290WR6

Le WR6 offre une puissance et une résistance élevées. Il est conçu pour les environnements professionnels qui exigent un nettoyage immédiat et efficace des salissures importantes. Le moteur à induction avec bobinage en cuivre offre des performances supérieures, une stabilité thermique et une plus grande durabilité. Avec une pression de 290 bar et un débit de 9 L/min, ce nettoyeur haute pression génère un jet à fort impact, capable d'intervenir sur des machines industrielles, des sols contaminés, des structures métalliques, des équipements de chantier et des surfaces de grande taille. De plus, la tête en laiton et le tuyau de 8 mètres en maille d'acier garantissent robustesse et fiabilité en utilisation continue. Le dévidoir intégré facilite la gestion du tuyau, réduisant l'usure et accélérant la préparation de l'équipement entre les tâches.



Caractéristiques principales

- > Pression extrême de 290 bar, adaptée aux applications exigeantes ;
- > Performances optimisées grâce au moteur à induction avec bobinage en cuivre ;
- > Tête en laiton résistante à l'usure prolongée ;
- > Débit élevé de 9 L/min pour un jet à fort impact ;
- > Autonomie assurée par le tuyau de 8 mètres en maille d'acier ;
- > Dévidoir intégré pour ranger et protéger le tuyau ;
- > Convient pour l'industrie, les chantiers et le nettoyage de machines lourdes.

Spécifications

Arrêt automatique et jet réglable	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Débit d'eau	9 L/min
Débit maximum	9,5 L/min
Niveau de puissance acoustique (LWA)	94dB
Niveau de vibration	2,2 m/s²
Poignée de transport	Oui
Pression de service	210 bar
Pression maximale	290 bar
Pression maximale d'entrée d'eau	7 bar
Tête	Laiton
Tuyau	Tôle d'acier (8m)
Corps	Aluminium
Dimensions de l'emballage	395 x 410 x 897 mm
Indice de protection	IPX5
Température de fonctionnement	5 - 50 °C
Moteur	Induction (Cuivre)
Poids du produit	26 Kg

Contenu de l'emballage

Pistolet
Lance
Tuyau haute pression
Support pour ensemble (pistolet + lance)
Support pour câble d'alimentation + aiguille de nettoyage
Support pour buse turbo/rotative
Supports inférieurs (2)
Buses de pulvérisation (6)
Adaptateur pour accessoires
Filtre d'entrée d'eau
Jeu de vis de fixation.

Puissance absorbée	3500 W
Tension de charge	230 V AC 50 Hz