




MARTILLO PERFORADOR/DEMOLEDOR 1050 W VIMP1050P

Martillo perforador de 1050W con una energía de impacto de 9 J, una velocidad sin carga de 0-480rpm, una frecuencia de impacto de 0-3750ipm, tiene un portabrocas SDS-Max, 2 funciones, para realizar todas sus actividades con calidad

Características principales

> Portabrocas SDS-max, alta potencia e impacto apoyado por un sistema antivibratorio, garantiza un excelente rendimiento en los trabajos más duros y exigentes. - Su cuerpo metálico garantiza una mayor durabilidad de la máquina gracias a su robustez. - Ajuste de la posición del cincel, dispositivo de embrague de seguridad.



Especificaciones

Ajuste de la posición del cincel	Si
Aparato de embrague de seguridad	Si
Cable de alimentación	2 m
Diámetro de perforación en hormigón	22 mm
Diámetro máximo de la broca	38 mm
Diámetro máximo de la broca de corona	55 mm
Energía de impacto	9 J
Frecuencia de impacto	0 - 3780 ipm
Funciones	3
Maletín de transporte	BMC
Nivel de potencia acústica (LWA) - cincelar	107 dB, K = 3
Nivel de potencia acústica (LWA) - perforación	105 dB, K = 3
Nivel de presión acústica (LpA) - cincelar	96 dB, K = 3
Nivel de presión acústica (LpA) - perforación	94 dB, K = 3
Portabrocas	SDS-Max
Posiciones del cincel	-
Tipo de motor	Escobillas
Velocidad de rotación en vacío	0 - 480 rpm
Vibración del mango auxiliar (ah) - cincelar	13,1 m/s2

Contenido del envase

Accesorios Incluidos:- Puntero 18x350 mm
- Cincel 18x350 mm
- 3 Brocas 16-18-20x320 mm
- Empuñadura Auxil..

Vibración del mango auxiliar (ah) - perforación	12,7 m/s2
Vibración del mango principal (ah) - cincelar	14,9 m/s2
Vibración del mango principal (ah) - perforación	15,3 m/s2
Altura	370 mm
Ancho	130 mm
Longitud	440 mm
Peso con embalaje	11.404 kg
Peso del producto	6.745 kg
Clase de aislamiento	II
Potencia nominal	1050 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Cuerpo	Métallique