



ABFLAMMGERÄT

VIMPD30

Abflammgerät mit Flammenstabilisator, stufenlos regulierbar mit Sparautomatik-Griffstück, geeignet für verschiedene Zwecke, wie Teer- und Ausfugarbeiten, entfernen von Unkraut oder Abbrennen von Farbe, maximale Flammentemperatur von 1850 °C bei Verwendung von Butangas.

Hauptmerkmale

- > Lötlampe mit Lasche, geeignet zum Auftragen von Asphalt sieben, Beizen, Streichen usw.
- > Örtliche Erwärmung.
- > Flammenregulierung.
- > Feuerzeug- und Auslösefunktion.
- > Höchsttemperatur von 1850°C.
- > Gastyp: Butan.

Spezifikationen

Angezeigt für	Anwendung auf Asphaltgewebe, Beizen, Streichen usw.								
Durchmesser	30 mm								
Energie	11,5 kW								
Feuerzeug / Trigger-Funktion	Ja								
Flammenregulierung	Ja								
Gasart	Butan								
Lokalisierte Erwärmung	Ja								
Maximale Temperatur	1850°C								
Verbrauch	820 g/h								

Varianten

Referenz	Angezeigt Für	Durchmesser	Energie	Feuerzeug / Trigger-Funktion	Flammenregulierung	Gasart	Lokalisierte Erwärmung	Maximale Temperatur	Verbrauch
VIMPD30	anwendung auf asphaltgewebe, beizen, streichen usw.	30 mm	11,5 kw	ja	ja	butan	ja	1850°C	820 g/h
VIMPD50	anwendung auf asphaltgewebe, beizen, streichen usw.	50 mm	38 kw	ja	ja	butan	ja	1850°C	2715 g/h
VIMPD76	anwendung auf asphaltgewebe, beizen, streichen usw.	76 mm	74 kw	ja	ja	butan	ja	1850°C	188 g/h