



## RASENMÄHER MIT TRAKTION 5CV - 144CC - 480MM VIMR5D

Diese sehr vielseitige Maschine verfügt über zwei Funktionen: Heckauswurf und Mulchen, wodurch es möglich ist, das Gras zu schneiden und im Beutel aufzufangen oder das Gras zu schneiden und zu zerkleinern (Mulchen). Durch das Mulchsystem (Bodenabdeckung) werden Grünflächen gesünder, da natürliche Düngemittel verwendet werden, was das Unkrautwachstum hemmt und den Boden vor widrigen Temperaturen schützt. Das kompakte Design bietet sechs einstellbare Schnitthöhen und einen 65-Liter-Fangkorb.

### Hauptmerkmale

- > Motor 5CV 4 tempos
- > Tração
- > Sistema Mulching (trituração de resíduos)
- > Diâmetro de corte: 480mm
- > Saco de Coleta: 65L

### Spezifikationen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Breite                      | 575 mm                      |
| Empfohlener Arbeitsbereich  | 1500 m <sup>2</sup>         |
| Gewicht mit Karton          | 36.500 kg                   |
| Heckauswurf                 | Ja                          |
| Höhe                        | 440 mm                      |
| Hubraum                     | 144 cm <sup>3</sup>         |
| Kapazität des Sammelbeutels | 65 L                        |
| Körper                      | Metall                      |
| Kraftstoff                  | Ottokraftstoff 95           |
| Kraftstoffdepot             | 1L                          |
| Länge                       | 770 mm                      |
| Leerlaufdrehzahl            | 2800 Umdrehungen pro Minute |
| Motor                       | Verbrennung 4T              |
| Motoröl                     | 15W40                       |
| Motorölwanne                | 0.6 L                       |
| Nennleistung                | 5 PS / 3,7 kW               |
| Produktgewicht              | 33.992 kg                   |
| Raddurchmesser              | 177 - 203 mm                |
| Schallleistungspegel (LWA)  | 96 dB                       |
| Schnittdurchmesser          | 480 mm                      |
| Schnittebenen               | 25 - 75 mm                  |
| Zerkleinern (Mulchen)       | Ja                          |

| Varianten | Referenz | Breite | Empfohlener Arbeitsbereich | Gewicht Mit Karton | Heckauswurf | Höhe | Hubraum | Kapazität Des Sammelbeutels | Körper | Kraftstoff | Kraftstoffdepot | Länge | Leerlaufdrehzahl | Motor | Motoröl | Motorölwanne | Nennleistung | Produktgewicht | Raddurchmesser | Schallleistungspegel (Lwa) | Schnittdurchmesser | Schnittebenen | Zerkleinern (Mulchen) |
|-----------|----------|--------|----------------------------|--------------------|-------------|------|---------|-----------------------------|--------|------------|-----------------|-------|------------------|-------|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |          |        |                            |                    |             |      |         |                             |        |            |                 |       |                  |       |         |              |              |                |                |                            |                    |               |                       |

|        |           |                     |              |    |           |                     |      |        |                      |           |   |                                   |                   |       |   |               |   |              |       |        |            |    |
|--------|-----------|---------------------|--------------|----|-----------|---------------------|------|--------|----------------------|-----------|---|-----------------------------------|-------------------|-------|---|---------------|---|--------------|-------|--------|------------|----|
| VIMRSD | 575<br>mm | -                   | 36.500<br>kg | -  | 440<br>mm | -                   | -    | -      | -                    | 770<br>mm | - | -                                 | 15w40             | 0.6 l | - | 33.992 kg     | - | -            | -     | -      | -          |    |
| vimr5d | -         | 1500 m <sup>2</sup> | -            | ja | -         | 144 cm <sup>3</sup> | 65 l | metall | ottokraftstoff<br>95 | 1l        | - | 2800<br>umdrehungen pro<br>minute | verbrennung<br>4t | -     | - | 5 ps / 3,7 kw | - | 177 - 203 mm | 96 db | 480 mm | 25 - 75 mm | ja |