



Especificaciones

Aceite del motor	15W40
Altura	440 mm
Ancho	575 mm
Área recomendada de trabajo	1500 m²
Capacidad de la bolsa recogedora	65 L
Cárter del aceite del motor	0.6 L
Cilindrada	144 cc
Combustible	Gasolina sin plomo 95
Cuerpo	Metálico
Depósito del combustible	1L
Descarga trasera	Sí
Diámetro de corte	480 mm
Diámetro de las ruedas	177 - 203 mm
Longitud	770 mm
Motor	Combustión 4T
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB
Niveles de corte	25 - 75 mm
Peso con embalaje	36.500 kg
Peso del producto	33.992 kg
Potencia nominal	5 cv / 3,7 kW
Trituración (mulching)	Sí
Velocidad de rotación en vacío	2800 rpm
Variantes	

Referencia	Aceite Del Motor	Altura	Ancho	Área Recomendada De Trabajo	Capacidad De La Bolsa Recogedora	Cárter Del Aceite Motor	Cilindrada	Combustible	Cuerpo	Depósito Del Combustible	Descarga Trasera	Diámetro De Corte	Diámetro De Las Ruedas	Longitud	Motor	Nivel De Potencia Acústica (Lwa)	Niveles De Corte	Peso Con Embalaje	Peso Del Producto	Potencia Nominal	Trituración (Mulching)	Velocidad De Rotación En Vacío
VIMR5D	15w40	440 mm	575 mm	-	-	0.6 l	-	-	-	-	-	-	-	770 mm	-	-	-	36.500 kg	33.992 kg	-	-	-
vimr5d	-	-	-	1500 m³	65 l	-	144 cc	gasolina sin plomo 95	metálico	1l	sí	480 mm	177 - 203 mm	-	combustión 4t	96 db	25 - 75 mm	-	-	5 cv / 3,7 kw	sí	2800 rpm