

## MAGNUM



### KETTENSÄGE 37CC 16" - 400MM

#### VIMS37



Die VITO Motorsäge 37cc aus der MAGNUM-Serie ist ideal für das Beschneiden von Ästen, das Schneiden von Sträuchern sowie kleinen und mittelgroßen Bäumen. Sie eignet sich perfekt für die Pflege von Gärten und kleineren Flächen und kombiniert Leichtigkeit mit Effizienz, wodurch sie ideal für landwirtschaftliche Arbeiten, Landschaftspflege und Holzverarbeitung geeignet ist. Das 400 mm lange Oregon Sägeblatt und die 57-gliedrige Kette bieten eine hohe Verschleißfestigkeit und garantieren gleichmäßige, kraftvolle Schnitte. Die zuverlässige Walbro-Vergaserpumpe gewährleistet eine stabile Leistung, während die leicht einstellbare Ölschmierung den Schmierfluss präzise reguliert. Das Anti-Vibrationssystem und der weiche Griff sorgen für ergonomischen Komfort, reduzieren die Ermüdung und ermöglichen eine präzisere Kontrolle bei der Arbeit. Die Motorsäge wird mit einer Ersatzkette, einem Sägeblattschutz, einem Zündkerzenschlüssel und einer Feile geliefert, was eine einfache Wartung sowie eine lange Lebensdauer gewährleistet.



#### Hauptmerkmale

- > Optimal für kleine bis mittelgroße Schnitarbeiten;
- > Einfache Öleinstellung;
- > Das hochwertige Oregon Sägeblatt sorgt für präzise Schnitte und überlegene Haltbarkeit;
- > Anti-Vibrationssystem reduziert Ermüdung und verbessert die Maschinenkontrolle;
- > Weicher Griff für hohen Bedienkomfort;
- > Unverlierbare Muttern;
- > Zündkerzenschlüssel mit integriertem Halter;
- > Einfach zu bedienen dank Easy-Start-System;
- > Das Luftzirkulationssystem verbessert die Motorkühlung und reduziert Ablagerungen;
- > Ausgestattet mit einer Champion-Zündkerze, die für den Verbrennungsprozess entscheidend ist.

#### Spezifikationen

Abmessungen	790 x 245 x 275 mm
aktueller Schritt	3/8"
Anzahl der Links	57
Gewicht mit Karton	7,4 kg
Hubraum	37 cc
Kastenmaße	440 x 275 x 310 mm
Klingenlänge	400 mm
Kraftstoff	0,0694444444444444
Kraftstoffdepot	0,55 L
Motor	2T
Nennleistung	2,1 cv   1,55 kW
Produktgewicht	6,3 kg
Schalldruckpegel (LPA)	98,3 dB
Schallleistungspegel (LWA)	110,9 dB
Schmiermittel	H150 - 260 ml
Umdrehungen pro Minute	12000 rpm