



ELEKTRONISCHE SCHWEISSMASKE VIMSEA

Tragegurt mit Regler und Schweißband, Sichtfeld: 96 x 39 mm, Stromversorgung durch Lithiumbatterie und Solarzelle, permanenter UV/IR-Schutz, mit einer Autonomie für 5.000 Stunden, automatische Ein/Aus-Funktion, mit Empfindlichkeitseinstellung, Einstellung der Reaktionszeit, hat eine Betriebstemperatur von -10 °C ~ 60 °C, mit einer Reaktionszeit von 1 / 30.000 Sekunden und einer Erholungszeit von 0,1 - 1 Sekunde, mit Doppelsensor und einer Filtergröße von 111 x 110 mm und mit einem Farbton von 9-13.

Hauptmerkmale

- > Elektronische Schweißmaske, deren Hauptziel darin besteht, den Benutzer vor möglichen Verletzungen zu schützen, da sie aus hochwertigem Material hergestellt ist.
- > Es hat einen Gurt mit Regler und Schweißband, was seinen Komfort erhöht.
- > Dauerhafter Schutz vor UV/IR und modernes Design kombiniert mit hohem Bedienkomfort, diese Maske verbraucht wenig Batterie und hat eine Autonomie von 5000 Stunden.
- > Ausgestattet mit Empfindlichkeitseinstellung und Reaktionszeiteinstellung.



Spezifikationen

Anpassung der Reaktionszeit	Ja
Dimmbänder	DIN 9 - 13
Dimmeinstellung	Ja
Empfindlichkeitseinstellung	Ja
Filtergröße	110 X 90 X 9 mm
Maskenmaterial	Nylon/Polyamid
Permanenter UV-/IR-Schutz	Ja
Pfahltyp	CR2450
Reaktionszeit	1/30.000 sec
Schweißtyp	SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS und PAC
Verstellbare Kopfstütze	Ja
Verzögerungszeit	0,1 - 1,0 seg
Arbeitstemperatur	- 10° ~ 60° c
Autonomie	5.000 hours
Betriebsart	Schleifen, Schweißen
Energieversorgung	Lithium-Ionen-Akku + Solarzellenbatterie
Sichtfeld	96 x 39 mm
Zertifizierung	EN 166, EN 175 B e EN 379