



LINIENLASER 4D 16 LINIEN 60M VINL4D16L60



Dieses Gerät projiziert grüne horizontale, vertikale und Kreuzlinien in 360° und gewährleistet Sichtbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen. Geeignet für Mess- und Ausrichtungsanwendungen kann es bei Bau-, Installations- und Abschlussarbeiten an Materialien wie Trockenbau eingesetzt werden. Mit einer Reichweite von bis zu 60 Metern und einer Genauigkeit von $\pm 0,2$ mm/m ist dieses Gerät ideal für professionelle Ausrichtungsarbeiten. Zusätzlich kann es mit dem Empfänger (VIRCNL) verwendet werden, um eine Reichweite von bis zu 140 Metern zu erreichen. Dank des automatischen Pendel-Nivelliersystems ist die Anwendung schnell und praktisch. Zudem ist es mit einer drehbaren Basis mit Libelle und Feinjustierung ausgestattet, die eine stabile und kontrollierte Positionierung gewährleistet. Darüber hinaus ist eine Fernbedienung enthalten, die zusätzliche Vielseitigkeit bietet und die Bedienung aus der Ferne ermöglicht. Die Schutzart IP54 ist für anspruchsvolle Umgebungen geeignet und bietet Schutz gegen Staub und Spritzwasser.



Hauptmerkmale

- > Genauigkeit von $\pm 0,2$ mm/m, für präzise Nivellierungen;
- > Vielseitigkeit durch die Reichweite von 60 Metern;
- > Verwendung mit Empfänger ermöglicht eine Reichweite von bis zu 140 Metern;
- > Projektion grüner Kreuzlinien zur Erleichterung der Ausrichtung;
- > Geeignet für Bau-, Installations- und Trockenbauarbeiten;
- > Automatische Pendel-Nivellierung für schnellere Anwendung;
- > Komfort durch integrierte Fernbedienung;
- > Drehbare Basis mit Libelle und Feinjustierung für stabile Positionierung;
- > Schutzart IP54, widerstandsfähig gegen Staub und Spritzwasser.

Spezifikationen

Abmessungen	54 x 129 x 90 mm (Nur Laser-Nivelliergerät)
Produktgewicht	753g (Nur Laser-Nivelliergerät)
Arbeitstemperatur	10 - 50° C
Schutzindex	IP54
automatische Nivellierung	Ja
Durchmesser des Aktionsradius	60m / 140m (mit Empfänger)
Integriertes 1/4-Klemmgewinde	Ja
Laserleistung	Klasse 2 < 1mW
Laserlinienbreite	100 lux, 2 mm/5 m
Laserwellenlänge	520 nm
Linienprojektion	Ja
Nivellierbereich	3°
Nivellierungszeit	±4s
Präzision	± 0,2 mm/m
Schloss der Nivelliereinheit	Ja
Stromkabel	Ja
Unterstützung	Ja

Packungsinhalt

BMC-Koffer
2 x 7,4V 2600mAh Akkus
USB-C Ladegerät
Magnetische Halterung
Drehhalterung
Höhenverstellbare Basis
Obere Hakenhalterung
Fernbedienung
2 x AAA Batterien
Grünes Ziel für Laser-Nivelliergerät
Bedienungsanleitung.

Autonomie	> 6 h
Schlagzeug	7.4V, 2600mAh x2
Nennspannung	7.4V
Reichweite	30m / 70m (mit Empfänger)