




NIVEL LÁSER 4D 16 LÍNEAS 60M VINL4D16L60



Esta herramienta presenta una proyección de líneas verdes horizontales, verticales y cruzadas a 360°, ofreciendo visibilidad incluso en entornos con condiciones adversas. Adecuado para aplicaciones de medición y alineación, puede utilizarse en trabajos de construcción, instalación y acabado en materiales como pladur. Con un alcance de hasta 60 metros y una precisión de $\pm 0,2$ mm/m, este nivel es ideal para realizar tareas de alineación profesionales. Además, puede utilizarse junto con el receptor (VIRCNL) para alcanzar una distancia de hasta 140 metros. Gracias al sistema de nivelación automática por péndulo, el uso del equipo es rápido y práctico. Además, está equipado con una base giratoria con burbuja y microajuste, garantizando un posicionamiento fijo y controlado. Asimismo, incluye un mando que añade versatilidad, permitiendo operar el equipo a distancia. El índice de protección IP54 es adecuado para su uso en entornos exigentes, siendo resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.

Características principales

- > Precisión de $\pm 0,2$ mm/m, garantizando nivelaciones exactas;
- > Versatilidad asegurada por el alcance de 60 metros;
- > Uso con receptor permite un alcance de hasta 140 metros;
- > Proyección de líneas cruzadas verdes que facilitan la alineación; Adecuado para construcciones, instalaciones y acabados en pladur;
- > Nivelación automática con péndulo para mayor rapidez;
- > Comodidad gracias al mando integrado;
- > Base giratoria con burbuja y microajuste, promoviendo la estabilidad del nivel;
- > Índice de protección IP54, resistente al polvo y a salpicaduras de agua.



Especificaciones

Ancho de la línea del láser	100 lux, 2 mm/5 m
Banda de nivelado	3º
Bloqueo de la unidad de nivelado	Si
Cable de alimentación	Si
Diámetro del radio de acción	60m / 140m (con receptor)
Longitud de onda del láser	520 nm
Nivelado automático	Si
Potencia del láser	Clase 2 < 1mW
Precisión	$\pm 0,2$ mm/m
Proyección de líneas	Si
Rosca de fijación 1/4" integrada	Si
Soporte	Si
Tiempo de nivelación	± 4s
Autonomía	> 6 h
Batería	7.4V, 2600mAh x2
Dimensiones	154 x 129 x 90 mm (Solo el nivel láser)
Peso del producto	753g (Solo el nivel láser)
Grado de protección	IP54

Contenido del envase

- Maletín BMC
- 2 x Baterías 7,4V 2.6000 mAh
- Cargador USB - C
- Soporte magnético
- Soporte giratorio
- Base con ajuste de altura
- Soporte de gancho superior
- Mando a distancia
- 2 x pilas AAA
- Objetivo verde para nivel láser
- Manual de instrucciones.

Temperatura de trabajo	10 - 50° C
Radio de acción	30m / 70m (con receptor)
Tensión nominal	7.4V