



NIVEAU LASER ÉLECTRONIQUE 4D 16 LIGNES 60M

VINLE4D16L60

Cet outil, avec projection de lignes vertes horizontales et verticales à 360°, garantit une visibilité même dans des conditions difficiles. Avec une portée allant jusqu'à 60 mètres et une précision de $\pm 0,2$ mm, ce niveau peut être utilisé avec le récepteur (VIRCNL) pour atteindre jusqu'à 140 mètres. Il est donc idéal pour les travaux de nivellement et d'alignement dans les domaines de la construction, de l'installation et de la finition sur des matériaux comme le placoplâtre. Grâce à sa technologie de nivellement électronique avec microprocesseur, cet équipement assure une plus grande stabilité et fiabilité, même sur des surfaces irrégulières. De plus, il est équipé d'une base rotative avec bulle et micro-ajustement, garantissant un positionnement stable et contrôlé. En outre, il comprend une télécommande qui ajoute de la praticité, permettant une utilisation à distance. L'indice de protection IP54 est adapté aux environnements exigeants, offrant une résistance à la poussière et aux projections d'eau.

Caractéristiques principales

- > Précision de $\pm 0,2$ mm/m, garantissant un nivellement précis;
- > Polyvalence assurée par une portée de 60 mètres;
- > Utilisation avec récepteur permettant une portée jusqu'à 140 mètres;
- > Adapté aux travaux de construction, d'installation et de finition en placoplâtre;
- > Nivellement électronique avec microprocesseur, renforçant la stabilité;
- > Projection de lignes croisées vertes facilitant l'alignement;
- > Confort d'utilisation grâce à la télécommande intégrée;
- > Base rotative avec bulle et micro-ajustement, favorisant la stabilité du niveau;
- > Indice de protection IP54, résistant à la poussière et aux projections d'eau.

Spécifications

Autonomie	> 4 h
Batterie	7.4V, 2600mAh x2
Cordon d'alimentation	Oui
Largueur de la ligne du laser	100 lux, 2 mm/5 m
Longueur d'onde du laser	520 nm
Nivellement automatique	Oui
Plage de nivellement	3° ± 1°
Portée	60m / 140m (avec récepteur)
Précision	± 0,2 mm/m
Projection de lignes	Oui
Puissance du laser	Classe 2 < 1mW
Support	Oui
Temps de nivellement	±4s
Verrouillage de l'unité de nivellement	Oui
Vis de fixation 1/4" intégrée	Oui
Dimensions	154 x 129 x 80 mm (Niveau laser uniquement)

Contenu de l'emballage

Mallette BMC
2 x Batteries 7,4V 2.600 mAh
Chargeur USB - C
Support magnétique
Support rotatif
Base de réglage de hauteur
Support de serrage supérieur
Télécommande
2 x piles AAA
Plaque de mire verte pour niveau laser
Mode d'emploi

Poids du produit	741g (Niveau laser uniquement)
Indice de protection	IP54
Température de travail	10 - 50° C
Rayon d'action	30m / 70m (avec récepteur)
Tension nominale	7,4V