



PRÄZISIONS-LINIENLASER 4D 16 LINIEN 60M VINLP4D16L60



Ausgestattet mit einer abnehmbaren 12V-Batterie bietet dieses Gerät eine hohe Autonomie bei langen Arbeitseinsätzen und optimiert die Arbeitsabläufe sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mit einer Reichweite von bis zu 60 Metern und einer bemerkenswerten Genauigkeit von $\pm 0,1$ mm/m kann dieses Gerät zusammen mit dem Empfänger (VIRCNL) verwendet werden, um eine Reichweite von bis zu 140 Metern zu erreichen. Damit ist es ideal für präzise professionelle Ausrichtungsarbeiten an Materialien wie Trockenbau. Es projiziert grüne horizontale, vertikale und Kreuzlinien und gewährleistet Sichtbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen. Zusätzlich ist es mit einer drehbaren Basis mit Libelle und Feinjustierung ausgestattet, die eine stabile und kontrollierte Positionierung sicherstellt. Darüber hinaus ist eine Fernbedienung enthalten, die zusätzlichen Komfort bietet und eine Bedienung aus der Ferne ermöglicht. Die Schutzart IP65 ist für anspruchsvolle Umgebungen geeignet und bietet Schutz gegen Staub, Eintauchen und Wasserstrahlen.

Hauptmerkmale

- > Abnehmbare 12V-Batterie für mehr Autonomie und Praktikabilität;
- > Genauigkeit von $\pm 0,1$ mm/m, für präzise Nivellierungen;
- > Vielseitigkeit durch die Reichweite von 60 Metern;
- > Verwendung mit Empfänger ermöglicht eine Reichweite von bis zu 140 Metern;
- > Projektion grüner Kreuzlinien zur Erleichterung der Ausrichtung;
- > Geeignet für den Innen- und Außenbereich;
- > Komfort durch integrierte Fernbedienung;
- > Drehbare Basis mit Libelle und Feinjustierung für stabile Positionierung;
- > Schutzart IP65, widerstandsfähig gegen Staub, Eintauchen und Wasserstrahlen.

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | 146x116x91mm (Nur Laser-Nivelliergerät) |
| Produktgewicht | 720g (Nur Laser-Nivelliergerät) |
| Arbeitstemperatur | 10 - 50° C |
| Schutzindex | IP65 |
| automatische Nivellierung | Ja |
| Durchmesser des Aktionsradius | 60m / 140m (mit Empfänger) |
| Integriertes 1/4-Klemmgewinde | Ja |
| Laserleistung | Klasse 2 < 1 mW |
| Laserlinienbreite | 100 lux, 2,0 mm/5 m |
| Laserwellenlänge | 520 nm |
| Linienprojektion | Ja |
| Nivellierbereich | 3° ± 1° |
| Nivellierungszeit | ± 2s |
| Präzision | ± 0,1 mm/m |
| Schloss der Nivelliereinheit | Ja |
| Stromkabel | Ja |

Packungsinhalt

BMC-Koffer
1 x 12V 5000mAh Akku
USB-A Ladegerät
USB-C Kabel
Magnetische Halterung
Drehhalterung
Höhenverstellbare Basis
Fernbedienung
2 x AAA Batterien
Grünes Ziel für Laser-Nivelliergerät
Bedienungsanleitung

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Unterstützung | Ja |
| Autonomie | > 60 h (1 linie) |
| Schlagzeug | 12V, 500mAh |
| Nennspannung | 12V |
| Reichweite | 30m / 70m (mit Empfänger) |