



NIVEL LÁSER DE PRECISIÓN 4D 16 LÍNEAS 60M VINLP4D16L60



Equipada con una batería extraíble de 12V, esta herramienta ofrece autonomía durante largas sesiones de trabajo y optimiza las tareas del usuario tanto en interiores como en exteriores. Con un alcance de hasta 60 metros y una notable precisión de $\pm 0,1$ mm/m, este nivel puede utilizarse junto con el receptor (VIRCNL) para alcanzar una distancia de hasta 140 metros. Por ello, es ideal para realizar alineaciones profesionales de detalle en materiales como pladur. Presenta una proyección de líneas verdes horizontales, verticales y cruzadas, ofreciendo visibilidad incluso en entornos con condiciones adversas. Además, está equipado con una base giratoria con burbuja y microajuste, asegurando un posicionamiento fijo y controlado. Asimismo, incluye un mando que añade comodidad, permitiendo operar el equipo a distancia. El nivel cuenta con un índice de protección IP65 adecuado para su uso en entornos exigentes, siendo resistente al polvo, inmersión y chorros de agua.



Características principales

- > Batería extraíble de 12V que ofrece autonomía y practicidad;
- > Precisión de $\pm 0,1$ mm/m, garantizando nivelaciones exactas;
- > Versatilidad asegurada por el alcance de 60 metros;
- > Uso con receptor permite un alcance de hasta 140 metros;
- > Proyección de líneas cruzadas verdes que facilitan la alineación;
- > Adecuado para interiores y exteriores;
- > Comodidad gracias al mando integrado;
- > Base giratoria con burbuja y microajuste, promoviendo la estabilidad del nivel;
- > Índice de protección IP65, resistente al polvo, inmersión y chorros de agua.

Especificaciones

Ancho de la línea del láser	100 lux, 2,0 mm/5 m
Banda de nivelado	3º ± 1º
Bloqueo de la unidad de nivelado	Si
Cable de alimentación	Si
Diámetro del radio de acción	60m / 140m (con receptor)
Longitud de onda del láser	520 nm
Nivelado automático	Si
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Precisión	± 0,1 mm/m
Proyección de líneas	Si
Rosca de fijación 1/4" integrada	Si
Soporte	Si
Tiempo de nivelación	± 2s
Autonomía	> 60 h (1 línea)
Batería	12V, 500mAh
Dimensiones	146x116x91mm (Solo el nivel láser)
Peso del producto	720g (Solo el nivel láser)
Grado de protección	IP65

Contenido del envase

Maletín BMC
1 x Batería 12V 5000mAh
Cargador USB-A
Cable USB-C
Soporte magnético
Soporte rotativo
Base reguladora de altura
Mando
2 x pilas AAA
Objetivo verde para nivel láser
Manual de instrucciones

Temperatura de trabajo	10 - 50° C
Radio de acción	30m / 70m (con receptor)
Tensión nominal	12V