



LINIENLASER TT 5 LINIEN 60M VINLTT5L60



Mit einer verstärkten Konstruktion ist dieses Gerät für Mess- und Ausrichtungsanwendungen bei Bau-, Installations- und Abschlussarbeiten an Materialien wie Trockenbau geeignet. Das sturzste Design bis zu 2 Metern erhöht die Widerstandsfähigkeit und verlängert die Lebensdauer. Der 5-Linien-TT-Laser gewährleistet professionelle Leistung mit einer Genauigkeit von $\pm 0,22$ mm/m. Zusätzlich verfügt er über ein Selbstnivellierungssystem, das eine automatische Positionskorrektur sicherstellt. Mit Projektion grüner horizontaler, vertikaler und Kreuzlinien und einer Reichweite von 60 m kann er zusammen mit dem Empfänger (VIRCNL) verwendet werden, um eine Reichweite von bis zu 140 Metern zu erreichen. Das Gerät ist außerdem mit einer Fernbedienung für zusätzlichen Komfort sowie einer drehbaren Basis mit Libelle und Feinjustierung für eine stabile und kontrollierte Positionierung ausgestattet. Die Schutzart IP54 ist für anspruchsvolle Umgebungen geeignet und bietet Schutz gegen Staub und Spritzwasser.



Hauptmerkmale

- > Genauigkeit von $\pm 0,22$ mm/m, für präzise Nivellierungen;
- > Vielseitigkeit durch die Reichweite von 60 Metern;
- > Verwendung mit Empfänger ermöglicht eine Reichweite von bis zu 140 Metern;
- > Sturzfestes Design bis zu 2 Metern;
- > Geeignet für Bau-, Installations- und Trockenbauarbeiten;
- > Automatisches System zur Sicherstellung korrekter Nivellierungen;
- > Robuste Struktur für erhöhte Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit;
- > Projektion grüner Kreuzlinien zur Erleichterung der Ausrichtung;
- > Komfort durch integrierte Fernbedienung;
- > Drehbare Basis mit Libelle und Feinjustierung für stabile Positionierung;
- > Schutzart IP54, widerstandsfähig gegen Staub und Spritzwasser.

Spezifikationen

Abmessungen	140 x 140 x 200 mm (Nur Laser-Nivelliergerät)
Produktgewicht	1100g (Nur Laser-Nivelliergerät)
Arbeitstemperatur	10 - 50° C
Schutzindex	IP54
automatische Nivellierung	Ja
Durchmesser des Aktionsradius	60m / 140m (mit Empfänger)
Integriertes 1/4-Klemmgewinde	Ja
Laserleistung	Klasse 2 < 1 mW
Laserlinienbreite	100 lux, 2,5 mm/7 m
Laserwellenlänge	520 nm
Linienprojektion	Ja
Nivellierbereich	3°
Nivellierungszeit	± 4s
Präzision	± 0,22 mm/m
Schloss der Nivelliereinheit	Ja
Stromkabel	Ja

Packungsinhalt

BMC-Koffer
2 x 3,7V 4000mAh Akkus
USB-A Ladegerät
USB-C Kabel
Adapter 3/8" auf 1/4" F
Grünes Ziel für Laser-Nivelliergerät
Grüne Brille
Bedienungsanleitung.

Unterstützung	Ja
Autonomie	> 4 h
Schlagzeug	3.7V, 4000mAh x2
Nennspannung	3,7V
Reichweite	30m / 70m (mit Empfänger)