



NIVEL LÁSER TT 5 LÍNEAS 60M VINLTT5L60



Con una estructura reforzada, este equipo es adecuado para aplicaciones de medición y alineación en trabajos de construcción, instalación y acabado en materiales como pladur. Su diseño resistente a caídas de hasta 2 metros proporciona mayor durabilidad y prolonga su vida útil. El láser TT de 5 líneas garantiza un rendimiento profesional, con una precisión de $\pm 0,22$ mm/m. Además, incorpora un sistema de autonivelación que asegura la corrección automática de la posición. Con proyección de líneas verdes horizontales, verticales y cruzadas y un alcance de 60 m, puede utilizarse junto con el receptor (VIRCNL) para alcanzar hasta 140 metros. El nivel también está equipado con un mando que añade practicidad y con una base giratoria con burbuja y microajuste que garantiza un posicionamiento fijo y controlado. El índice de protección IP54 es adecuado para entornos exigentes, siendo resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.

Características principales

- > Precisión de $\pm 0,22$ mm/m, garantizando nivelaciones exactas;
- > Versatilidad asegurada por el alcance de 60 metros;
- > Uso con receptor permite un alcance de hasta 140 metros;
- > Diseño resistente a caídas hasta 2 metros;
- > Adecuado para construcciones, instalaciones y acabados en pladur;
- > Sistema automático para garantizar nivelaciones correctas;
- > Estructura robusta que promueve resistencia y durabilidad;
- > Proyección de líneas cruzadas verdes que facilitan la alineación;
- > Comodidad gracias al mando integrado;
- > Base giratoria con burbuja y microajuste, promoviendo la estabilidad del nivel;
- > Índice de protección IP54, resistente al polvo y a salpicaduras de agua.



Especificaciones

Ancho de la línea del láser	100 lux, 2,5 mm/7 m
Banda de nivelado	3º
Bloqueo de la unidad de nivelado	Si
Cable de alimentación	Si
Diámetro del radio de acción	60m / 140m (con receptor)
Longitud de onda del láser	520 nm
Nivelado automático	Si
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Precisión	$\pm 0,22$ mm/m
Proyección de líneas	Si
Rosca de fijación 1/4" integrada	Si
Soporte	Si
Tiempo de nivelación	± 4 s
Autonomía	> 4 h
Batería	3.7V, 4000mAh x2
Dimensiones	140 x 140 x 200 mm (Solo el nivel láser)
Peso del producto	1100g (Solo el nivel láser)

Contenido del envase

- Maletín BMC
- 2 x Baterías 3,7V 4.000 mAh
- Cargador USB-A
- Cable USB-C
- Adaptador 3/8" M a 1/4" H
- Objetivo verde para nivel láser
- Gafas verdes
- Manual de instrucciones.

Grado de protección	IP54
Temperatura de trabajo	10 - 50º C
Radio de acción	30m / 70m (con receptor)
Tensión nominal	3,7V