



## NIVEAU LASER TT 5 LIGNES 60M VINLTT5L60



Doté d'une structure renforcée, cet équipement est adapté aux applications de mesure et d'alignement dans les travaux de construction, d'installation et de finition sur des matériaux comme le placoplâtre. Son design résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres assure une plus grande durabilité et prolonge sa durée de vie. Le laser TT à 5 lignes garantit des performances professionnelles avec une précision de  $\pm 0,22$  mm/m. De plus, il intègre un système d'autonivellement qui assure la correction automatique de la position. Avec projection de lignes vertes horizontales, verticales et croisées et une portée de 60 m, il peut être utilisé avec le récepteur (VIRCNL) pour atteindre jusqu'à 140 mètres. Le niveau est également équipé d'une télécommande pour plus de praticité et d'une base rotative avec bulle et micro-ajustement pour un positionnement stable et contrôlé. L'indice de protection IP54 est adapté aux environnements exigeants, offrant une résistance à la poussière et aux projections d'eau.



### Caractéristiques principales

- > Précision de  $\pm 0,22$  mm/m, garantissant un nivellement exact;
- > Polyvalence assurée par une portée de 60 mètres;
- > Utilisation avec récepteur permettant une portée jusqu'à 140 mètres;
- > Design résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres;
- > Adapté aux travaux de construction, d'installation et de finition en placoplâtre;
- > Système automatique garantissant un nivellement correct;
- > Structure robuste favorisant la résistance et la durabilité;
- > Projection de lignes croisées vertes facilitant l'alignement;
- > Confort d'utilisation grâce à la télécommande intégrée;
- > Base rotative avec bulle et micro-ajustement, favorisant la stabilité du niveau;
- > Indice de protection IP54, résistant à la poussière et aux projections d'eau.

### Spécifications

Autonomie	> 4 h
Batterie	3.7V, 4000mAh x2
Cordon d'alimentation	Oui
Largueur de la ligne du laser	100 lux, 2,5 mm/7 m
Longueur d'onde du laser	520 nm
Nivellement automatique	Oui
Plage de nivellement	3°
Portée	60m / 140m (avec récepteur)
Précision	$\pm 0,22$ mm/m
Projection de lignes	Oui
Puissance du laser	Classe 2 < 1 mW
Support	Oui
Temps de nivellement	$\pm 4$ s
Verrouillage de l'unité de nivellement	Oui
Vis de fixation 1/4" intégrée	Oui
Dimensions	140 x 140 x 200 mm (Niveau laser uniquement)

### Contenu de l'emballage

- Coffret BMC
- 2 x Batteries 3,7V 4.000 mAh
- Chargeur USB-A
- Câble USB-C
- Adaptateur 3/8" M vers 1/4" F
- Plaque de mire verte pour niveau laser
- Lunettes vertes
- Mode d'emploi.

Poids du produit	<b>1100g (Niveau laser uniquement)</b>
Indice de protection	<b>IP54</b>
Température de travail	<b>10 - 50° C</b>
Rayon d'action	<b>30m / 70m (avec récepteur)</b>
Tension nominale	<b>3,7V</b>