



## ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TEMPOS

### VIOM2T

Óleo para Motor de 2T.

#### Características principais

- > Óleo de motor 2 tempos.
- > Lubrificante de tecnologia sintética.
- > Prolonga a vida dos motores e evita a formação de depósitos e fumos.
- > JASO, FC, API TC, ISO-L-EGG.



#### Especificações

Altura	<b>200 mm</b>
Comprimento	<b>120 mm</b>
Especificação	<b>JASO FC, API TC, ISO-L-EGC</b>
Largura	<b>60 mm</b>
Lubrificante	<b>Semi-sintético</b>
Peso com caixa	<b>0.888 kg</b>

#### Variantes

Referência	Altura	Comprimento	Especificação	Largura	Lubrificante	Peso Com Caixa
<b>VIOM2T</b>	200 mm	120 mm	jaso fc, api tc, iso-l-egc	60 mm	semi-sintético	0.888 kg
<b>VIOM2T100</b>	125 mm	45 mm	jaso fc, api tc, iso-l-egc	35 mm	semi-sintético	0.114 kg
<b>VIOM2T5</b>	280 mm	190 mm	jaso fc, api tc, iso-l-egc	140 mm	semi-sintético	4.542 kg